

PB-II热熔型改性沥青防水涂料

产品名称	PB-II热熔型改性沥青防水涂料
公司名称	惠州亿顺防水防腐工程有限公司
价格	300.00/桶
规格参数	品牌:艺佰涂 产地:广州 规格:50kg
公司地址	惠州市惠城区水口街道办事处河西路43号
联系电话	17666668815

产品详情

PB-II热熔型改性沥青防水涂料待遍涂料层冷却成膜后，在刮涂(喷涂)第二遍涂料的同时，滚压铺贴卷材，卷材两边应挤出涂料，并排除卷材与涂料之间的空气，然后在已铺贴好的卷材面上，用重圆辊滚压，以增强卷材与涂料层之间粘结和排除二者间的残余空气，后刮边封严。

B、PB-II热熔型改性沥青防水涂料层施工作业竣工后，经现场监理和设计检查认定合格后，再按热熔法铺贴防水卷材的规定，进行施工作业，作业时应注意火焰加热器的喷嘴距卷材表面的距离要适中，同时火力不宜过大，以免烧坏卷材和底面的涂膜层，只需卷材表面的沥青熔融即可粘铺，两边以挤出沥青为宜，并随时刮成斜边封严。卷材铺贴时，应平整顺直不得有空鼓，折皱等现象。

、自检交验

1.防水层施工作业竣工后，先应由作业班组进行自检，对不能达标的部位，进行修补，并作好记录，以便上报。

2、蓄水检验，蓄水高度不宜低于100毫米，但也不宜过高，蓄水时间为24小时。此间若无渗漏现象出现，即可办理交验手续，而进入下道施工作业程序。