

新疆聚氨酯板乌鲁木齐生产厂家

产品名称	新疆聚氨酯板乌鲁木齐生产厂家
公司名称	乌鲁木齐飞达晨光保温材料有限公司
价格	1100.00/m
规格参数	品牌:金美保温 厚度:50mm 密度:45kg
公司地址	新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾北路东十巷35号
联系电话	0991-6092446 15299118776

产品详情

聚氨酯喷涂是以丙烯酸酯和甲基丙烯酸酯为关键原材料，在发泡胶、金属催化剂、无卤阻燃剂等多种多样改性剂的功效下，根据设备混和，经高压喷漆现场发泡而成的高分子材料高聚物。聚氨酯材料硬泡体是一种具备隔热保温与防潮作用的新式复合材料，其传热系数低，仅 $0.022 \sim 0.024W / (m^2 \cdot K)$ ，等同于挤塑聚苯板的一半，是现阶段全部保温隔热材料中传热系数少的。现阶段聚氨酯材料塑料泡沫关键运用在房屋建筑墙体保温，外墙防水隔热保温一体化、冷库保温隔热保温、保温管道原材料、工程建筑板才、冷藏运输车及冻库隔热保温材等。南京市长三角防潮保温隔热材料有限责任公司全新产品研发的硬泡聚氨酯材料当场喷漆B1、B2级商品，可用以阻燃性要求的各建筑项目，冻库及保温管道。中文名字 聚氨酯喷涂 功能 隔热保温、防潮 英语名 Polyurethane coating

基本上内容 1基本上内容编写 聚氨酯喷涂 (1)聚氨酯材料硬泡体内肌率 95%,吸水性 1%，环保节能、隔热保温效果非常的好，聚氨酯材料硬泡体是密度高的内肌的泡沫塑料化学物质，传热系数 $0.022W/mk$ ，环保节能效果非常的好。工程施工薄厚 40mm就可以做到环保节能65%的规定。聚氨酯材料硬泡体的抗拉强度 300Kpa，还能够依据具体情况增加抗拉强度到600Kpa之上，达到了工程项目的各种各样不一样规定。(2) 聚氨酯材料硬泡体立即喷漆于平屋层面，系反映原材料受工作压力功效，根据喷漆枪产生化合物立即聚氨酯发泡成形。液态原材料具备流通性，透水性，可进到到平屋面农村基层间隙中聚氨酯发泡，与农村基层坚固的黏合并具有密封性间隙的功效。其粘接抗压强度超出聚氨酯材料硬泡体自身的撕破抗压强度，进而使硬泡层与平屋面农村基层变成一体，不容易脱层，防止了平屋面水沿方面间隙渗入。聚氨酯材料硬泡体可以与木料、金属材料、钻石、混泥土等各种各样原材料坚固粘接。(3)具备较强的抗渗入工作能力，根据基础工程施工，平屋面产生无缝持续外壳。异性朋友平屋面非常容易工程施工，终点站解决简易便捷，防潮特性靠谱。重量较轻，大大的降低平屋面载荷聚氨酯材料硬泡体40mm替代了传统式作法中的地面防水，隔热层及正中间的抹灰层等，且40mm厚的聚氨酯材料硬泡体每平米净重约2.4kg，极大地减少平屋面载荷，合适各种各样平面图、斜面、结果繁杂的平屋面。耐老化抗压强度的温度范围大。聚氨酯材料硬泡体在小于-50 状况不焦裂，在高温 150 状况下不流动，不黏连，可一切正常应用，且耐弱酸性，碱性等化合物腐蚀。工程施工简单快速，简单化了平屋面总体的施工技术基础工程施工，施工队伍少，降低安全风险，一套进口产品在良好条件下每日可进行800—1000平方米的工程施工，

比基本防潮保温隔热材料工程施工时间节约80%。旧平屋面检修拆建，当旧农村基层未产生脱层、鼓包、可以不清除旧农村基层，立即在旧农村基层上喷漆工程施工减少了工程项目抗压强度和难度系数，节约工程预算及工程施工时间，制冷剂r32聚氨酯发泡，翠绿色零污染选用好的制冷剂r32发泡技术，合乎环境保护规定。