

# 仿铜单元门 扬子弘福 合肥单元门

产品名称	仿铜单元门 扬子弘福 合肥单元门
公司名称	安徽扬子弘福安防有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省长丰县下塘工业园纬四路一号扬子弘福安防有限公司
联系电话	13866107493 13866107493

## 产品详情

单元门按耐火性能分为隔热/部分隔热/非隔热单元门，我们通常所说的单元门都是隔热单元门。合格的单元门是配有一套齐全的附件的，包括单元合页、单元锁、闭门器、顺序器、门框与门扇之间以及双扇门门扇之间的膨胀型单元密封条。单元门按照开启方状态分为常闭单元门和常开单元门。常闭单元门平常在闭门器的作用下处于关闭状态。因此，当发生火灾时能起到阻止火势烟气蔓延；

单元门上如镶嵌玻璃，应采用单元玻璃，其耐火性能应符合对应类别的单元门条件。常闭单元门应在其明显位置设置“保持单元门关闭”等提示标识。单元门作为建筑物单元分隔的措施之一，不锈钢单元门，通常用在单元墙上、楼梯间出入口或管井开口部位，合肥单元门，以防止烟、火的扩散和蔓延。电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向井道，需要设置丙级单元门，仿铜单元门，防止火灾和烟气通过竖井或管道井蔓延。

甲单元门的材质分为钢质和木质，所以又钢质单元门和木质单元门之分，其实无论什么级别的单元门都分为钢质、木质、钢木质、以及其它材质。单元门作为建筑物单元分隔的措施之一，通常用在单元墙上、楼梯间出入口或管井开口部位，以防止烟、火的扩散和蔓延。单元门主要由四部分组成：闭门器、门板的材料(有06和08等几种)、门框材料、单元板组成。正常使用寿命在5-8年间，门板的铁材较厚，同样厚度的单元门，甲单元门的重量要大于乙级单元门。

仿铜单元门-扬子弘福(在线咨询)-合肥单元门由安徽扬子弘福安防有限公司提供。安徽扬子弘福安防有限公司在防盗门这一领域倾注了诸多的热忱和热情，扬子弘福一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陈先生。