

龙岗市政道路热熔划线-消防划线-停车位划线-包工包料

产品名称	龙岗市政道路热熔划线-消防划线-停车位划线-包工包料
公司名称	深圳市久丰交通工程有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:久丰交通 产品特性:上门划线、包工包料 施工范围:深圳、东莞、惠州、广州
公司地址	深圳市龙华区观澜街道君子布社区老围工业区9号宿舍楼二101
联系电话	13528844272

产品详情

龙岗市政道路热熔划线,龙岗消防通道划线,龙岗停车位划线,地下车库车位施工,小区车位划线-道路标识施工-斑马线箭头划线,车库冷漆喷涂,地上停车位热熔划线,龙岗小区车位划线,厂区划线-消防通道划线,禁停网格划线

施工范围：深圳、东莞、惠州、广州

一、道路交通标线是由标划于路面上的各种线条、箭头、文字、立面标记、突起路标和轮廓标等所构成的交通安全设施。这的作用是管制和引导交通可以与标志配合使用,也可单独使用。

二、高速公路、一、二级公路和城市快速路、主干路应按本标准规定设置反光交通标线。其他道路可根据需要按本标准设置标线。

三、道路交通标线按设置可分以下三类:

- 1、纵向标线沿道路行车方向设置的标线。
- 2、横向标线与道路行车方向成角度设置的标线。
- 3、其他标线字符标记或其他形式标线。。

四、道路交通标线按功能可分为以下三类:

- 1、指示标线指示车行道、行车方向、路面边缘、人行道等设施的标线。
- 2、禁止标线告示道路交通的禁令、禁止、限制等特殊规定,车辆驾驶员及行人需严格遵守的标线。
- 3、警告标线促使车辆驾驶员及行人了解道路上的特殊情况,提高警觉,准备防清或采取应变措施的标线。

五、道路交通标线按型态可分为以下四类:

- 1、线条标划于路面、缘石或立面上的实线或虚线。
- 2、字符标记标划于路面上的文字、数字及各种图形符号
- 3、突起路标安装于路面上用于标示车道分界、边缘、分合流、弯道、危险路段、路宽变化、路面障碍物位置的反光或不反光体。
- 4、路边线轮廓标安装于道路两侧,用以指示道路方向、车行道边界轮廓的反光柱(或片)。

六、道路交通标线的标划区分如下:

- 1、白色虚线划于路段中时,用以分隔同向行驶的交通流或作为行车安全距离识别线;划于路口时,用以引导车辆行进。
- 2、白色实线划于路段中,用以分隔同向行驶的机动车和非机动车,或指示车行道的边缘;设于路口时,可用作导向车道线或停止线。
- 3、黄色虚线划于路段中时,用以分隔对向行驶的交通流。划于路侧或绿石上时,用于禁止车辆长时在路边停放。

黄色实线划于路段中时,用以分隔对向行驶的交通流;划于路侧或缘石上时,用以禁止车辆长时或临时在路边停放。

- 5、双白虚线划于路口时,作为减速让行线;设于路段时,作为行车方向随时间改变之可变车道线。
- 6、双黄实线划于路段中时,用以分隔对向行驶的交通流。
- 7、黄色虚实线划于路段中时,用以分隔对向行驶的交通流。黄色实线侧禁止车辆超车、跨越或回转,黄色虚线一侧在保证安全的情况下准许车辆超车、跨越或回转。

8、双白实线划于路口时，作为停车让行线。