

叶式手柄设计，冷热水双用，像普通水龙头一样，使用方便。电源线可以放台盆上也可放台盆下，还可应顾客要求，选配漏电保护器。

技术参数：

功率：2000w/3000w可选【老装修2000w，新装修3000w】

水温：30-60 可调

【关于安全认证】

桐庐科艺电器有限公司除现有1c、4c、7c、1d、2d、3d、6d七款电热水龙头型号已通过最新版3c认证（证书号：2006010706170704）并持续有效，2008年11月“泉乐亿”电热水龙头家族又将增添两名新成员，也就是5d和9d（除外观上与原有型号不同，内部结构也有区别）。日前（2008年10月27日），这两款新品已顺利通过最新国家强制性3c认证（证书号：2008010706300293），同时也已获得国家专利保护（专利号：zl200530108068.3），在如今电热水龙头行业其他多数品牌3c认证通不过或虽通过也被暂停、失效的情况下，这是非常少有的，也彰显“泉乐亿”在电热水龙头行业先进和成熟的技术经验以及强势的创新实力。目前公司正抓紧组织生产，争取早日将此两款新品推向市场。

大家可以在中国质量认证中心网站查询ccc证书是否有效：<http://www.cqc.com.cn/chinese/search/index.asp>

【产品安全技术】

泉乐亿牌快速电热器使用安全吗？我们在设计和生产过程中将安全性放在第一位，安全六保险确保了在使用中万无一失：

1.水电双重隔离，耐电压1500v以上2.专业的瓷片设计 - - 防止干烧出现3.高灵敏热熔断路器 - - 不怕万一的出现4.牢靠的接地 - - 传统的也是最可靠的保护措施5.专业的防水巧设计 - - 确保加热管寿命6.中国平安公司人身意外保险 - - 使用起来更放心

【省水功能】使用储水式电热水器或燃气热水器时，由于热水管路较长，打开终端水龙头要想用热水需放出管道中所存的冷水，热水才会出现，这部分冷水就是一种浪费，特别是管路较长的浪费就更多了，而泉乐亿牌快速电热水龙头产品中的洗涤喷头是将水流分成20只细小的水柱喷出，用起来感觉水流量较大，但是出水量却不大，这就是“水流散开”使用效应；另外水是一开即热不浪费管道中的冷水，所以说可以省水。

【省电功能】泉乐亿牌快速电热水器额定功率虽然较高，但只表示她瞬间用电大，因为能量是守恒的，而且她是终端加热，无需预热，不用保温，这样一来，她就比额定功率不高的储水式电热水器还要经济，也就是说加热了的水都被充分利用，随用随出，随出随热，决不浪费能源；而储水式电热水器必须先预热很长一段时间，可是用不完的热水又白白放在那里去散热，这两段时间里和使用过程中因热能的传导和辐射会损失很大的热量。通俗来说，获得相同水温和水量，泉乐亿牌快速电热水器比储水式电热水器用电省得多。泉乐亿牌快速电热水器热效率高达98%，电能转换成热能几乎全部用掉，没有浪费。而其他形式的水热水器不是终端加热，不是瞬时加热，因此还要有管道的散热、保温散热等，浪费很大，浪费热能就是浪费电能，所以本产品是节能的。

“泉乐亿”电热水龙头消费者常见问题解答：

1.普通家庭可以安装“泉乐亿”电热水龙头吗？一般城市家庭都有2.5平方毫米以上的电路线位，对于额定载流在 $prefix=st1ns="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags"28a$ 以下的产品，几乎城市每个家庭均可以放心安装和使用；一般居民住宅电度表是5（10a）以上，常见为5（20a）和10（40a），使用“泉乐亿”电热水龙头是没问题的；同时一般自来水压力为2kg左右，也可满足“泉乐亿”电热水龙头的正常工作水压。如jdr-1d-2技术参数——额定电压：220v额定频率：50hz额定功率：2kw（对应额定电流：9.10a，铜芯线截面要求：1~1.5平方毫米）额定压力：0mpa（出口敞开式结构）工作水压：0.04mpa~0.4mpa（0.4kg~4kg）防水等级：ipx4（防溅结构）

2.“泉乐亿”电热水龙头品质可靠吗？“泉乐亿”电热水龙头由多年专业从事快速热水龙头研发工作的行业内优秀工程师设计，结合行业基础，从一开始就考虑解决了目前快速电热水龙头普遍存在的问题，无论对产品外观和内部结构设计起点高，同时所采用配件均为真材实料，性价比高。产品均严格遵循国际质量体系标准生产，荣获多项国家专利，通过国家最新版ccc强制性认证，并由中国平安保险承保，因此产品质量绝对有保障。专利证书查询：<http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/zljs/>“泉乐亿”电热水龙头专利号：zl200530110911.1和zl200530108068.3ccc证书查询：<http://www.cqc.com.cn/chinese/search/index.asp>“泉乐亿”电热水龙头ccc证书号：2006010706170704平安保险证书查询：“泉乐亿”电热水龙头保单号：21209485904020800002(2008年版)打客户服务热线95512按提示音输入4按提示音输入2人工服务报出我们的保单号：21209485904020800002和投保人：桐庐科艺电器有限公司以及险种：产品责任险。

3.“泉乐亿”电热水龙头使用安全吗？“泉乐亿”电热水龙头在设计和生产过程中始终将安全性放在第一位，所有产品都通过ccc国家强制性安全认证，严格按gb4706.1—2005，gb4706.11—2004，及国际iec标准生产，遵循iso9001质量体系指导公司的日常工作，所有产品执行全检制度，合格后方可出厂。并且有“安全六保险”的有力保障，因此你完全可以放心地使用本产品。安全六保险——1）水电双层隔离，耐电压1500v以上——不怕“万一”的发生2）中国平安保险公司承担产品责任保险——使用起来更放心，3）主体接地——传统的也是可靠的保护措施4）双重防干烧设计——确保只对流水加热5）专业的瓷片设计，不怕超高水压对开关的损害。6）高灵敏度漏电保护器（可选配）——用科技保护您的安全。

4.“泉乐亿”电热水龙头使用寿命有多长？启动触点（复合银）平均寿命10万次以上，设平均每天开关30次（热水），可使用8年。水阀（陶瓷阀芯）的平均寿命30万次以上，如平均每天开关100次（冷、热水），可使用8年。电加热管（紫铜管）的平均寿命3000小时，如平均每天使用1小时（热水），可使用8年。其他部件：机壳（耐高温工程塑料）、下进水管（黄铜）、出水弯管（纯铜电镀）、手柄（锌合金电镀）、电源线（铜芯线）等表面部件，使用寿命均可在10年以上。以国家gb4706.11的行业标准而言，电热水器的使用寿命国家标准为在额定工作条件下的无故障工作时间不得小于1000小时，换言之如每天以累计1时计算，一年也只有365小时，则一台电热水器最保守计算可用二年零九个月。而本公司的产品寿命至少在其三倍以上，远高于国家行业标准。