

华为TP48300A-DX15A1室外通信一体化电源机柜

产品名称	华为TP48300A-DX15A1室外通信一体化电源机柜
公司名称	聚能阳光电源科技(北京)有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华为 型号:TP48300A-DX1 规格:48V300A
公司地址	北京市昌平区回龙观镇朱辛庄1-46栋第45栋4505
联系电话	17731889142

产品详情

应用范围· GSM· CDMA移动基站· 电信网中小容量交换局网络交换局· 传输中继站、微波、通信站
UM型通信电源系统采用本公司研制的新型智能高频开关整流模块和监控系统，符合国家有关标准要求，适合于中小型程控交换机、移动通信、通信地面站、微波通信等设备的供电，也可以用于其它通信设备的供电。系统特点1、交流输入电压适应范围宽，单相交流输入，三相交流输入，两路单相交流输入自动切换，两路三相交流输入自动切换。2、系统整流模块采用PWM高频开关变换技术，提高系统可靠性，较少设备日常维护工作。3、交流输入部分加装防雷装置。4、具有完善的蓄电池管理功能，包括单只电池管理程序，温度补偿，两次下电及基于容量的蓄电池管理功能。5、监控中英文切换显示。6、具有四遥功能：通过RS232或RS485通信接口，实现双电源系统的集中监控，实现实时检测，实时控制整流模块，交流配电单元和直流配电单元的各种参数及状。技术参数交流输入电压范围：三相380V单相220V交流输入频率范围：45Hz~60Hz直流输出电压范围：43V~58V功率因数：单相>0.98三相>0.94均流不平衡度：<±3%输出稳压精度：<±0.5%噪声：<55dB应用范围· GSM· CDMA移动基站· 网中小容量交换局· 广播电视网络交换局· 传输中继站、微波、通信站适用范围：电力系统；外形尺寸：800×600×2260（mm）；工作电压：三项380V 单项220（V）；