

# 14m100吨全新地磅秤供应

产品名称	14m100吨全新地磅秤供应
公司名称	杭州易测计量设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市余杭区余杭街道金星村西部科技园A座16楼1605室
联系电话	18094712401

## 产品详情

14m100吨全新地磅秤供应

电子汽车衡详细说明

1.秤体3 × 14米

型号：SCS-100t数字式电子汽车衡

称量：100吨

检定分度值：20kg。

精度: OIML III级

允许轴载：100吨

台面规格：3\*14M

整秤安全过载：125%

整秤极限过载：150%

秤台结构：3节全U型钢模块化秤台

面板厚度 10mm，U型钢板厚度10mm

秤台刚性：1/1000

安全系数： 2.5

数字式传感器单只容量：40吨

传感器信号传输：加密数字信号传输

传感器检定分度数：14000

传感器安全过载：150%

极限过载：250%

数字式传感器数量：8只

汽车衡安装方式：无基坑/浅基坑

工作电压：电压：220V  $\pm$  10%，频率50HZ  $\pm$  5%

工作温度：传感器-30 ~ +55 ，仪表-10 ~ +40 。

稳定时间： 5S

称重传感器:

1) 型号：QS-40T

2) 技术参数

额定称量： 40t

过载： 125%FS

灵敏度： 2.0  $\pm$  0.1%mv/v

非线性：  $\pm$  0.02%FS

滞后：  $\pm$  0.02%FS

重复性： 0.02FS

蠕变：  $\pm$  0.02%FS/3min

零点输出：  $\pm$  1%FS

零点温度系数：  $\pm$  0.02%FS/10

输入电阻： 775  $\pm$  2

输出电阻： 700  $\pm$  2

绝缘电阻： >5000M

供电电压： 10 ( DC/AC ) MAX : 15 ( DC/AC ) V

温度补偿范围： -10 ----+50

允许温度范围： -20 ----+60

连接电缆： 12.5m(如有特殊要求可另定)

连接方式： 输入： 红 ( 电源+ ) 黑 ( 电源— )

输出： 绿 ( 信号+ ) 白 ( 信号— )

地磅可选尺寸很广泛，针对不同行业，不同使用场合做以下几点建议：

一、常见安装尺寸：3米宽，长度可选6米/7米/8米/9米/10米/12米/14米/15米/16米/18米/20米/21米/22米/24米

二、使用场合：1、一般工厂使用，长度6~16米。

车型：前四后八轮货车可选9米地磅，搅拌车、拉钢筋货车，一般选长度12米地磅即可。

建筑工地安装比较长见的尺寸：3\*8米3\*9米3\*10米3\*12米3\*14米3\*16米

地磅分数字地磅和模拟地磅两种，它们就是传输的信号不一样，地磅的传输信号有两种，一种是数字信号，另一种是模拟信号，现在一般大一点的企业都使用数字地磅