

TPEP涂塑防腐钢管、内壁环氧粉末防腐钢管厂家、河北沧州恒泰天元钢管

产品名称	TPEP涂塑防腐钢管、内壁环氧粉末防腐钢管厂家、河北沧州恒泰天元钢管
公司名称	河北鑫聚晟管道装备集团有限公司
价格	37.00/平米
规格参数	
公司地址	盐山县蒲洼城工业开发区188号
联系电话	031758171717 17333760333

产品详情

涂塑复合管技术参数：

- 1.涂层材料：PE(改性聚乙烯)或EP(环氧树脂)
- 2.通用颜色：黑色，灰色，蓝色，红色
- 3.涂层厚度：PE(改性聚乙烯)涂层厚度为400um—1000um 4.EP(环氧树脂)喷涂厚度为100um-400um
- 5.涂覆方式：PE(改性聚乙烯)为热浸塑 6.EP(环氧树脂)为内外喷涂 7.产品规格：DN15—DN1200

8.环境温度：-30 至120

涂塑复合管连接方式：

丝扣（DN15-DN100），沟槽（DN65-DN400），法兰（适用任意口径），焊接式，双金属连接，承插、管节、密封连接，目前主要是借助管件进行的承插、管节、密封连接等方式。

涂塑复合管应用领域：

电力穿管、市政通讯、化工、农业等领域的水、油、气等介质的输送。

涂塑复合管产品特性：

- 1.EP（环氧树脂）、PE(聚乙烯)材料具备优良的防腐性、耐候性和电气绝缘性，使用过程中不会因环境产生锈蚀或者电蚀，使用的寿命比较长。
- 2.管材内壁的光洁度极高、吸水率低，在输送介质的过程中产生的摩擦阻力较小，效率更高；不积垢，不会产生细菌滋生的问题，能够有效的保证介质的品质。
- 3.涂层的附着力强，能够承受的冲击力大和压力大。