

淄博饮用纯净水反渗透膜阻垢剂MPS35使用安全

产品名称	淄博饮用纯净水反渗透膜阻垢剂MPS35使用安全
公司名称	淄博高新区石桥彬盛翔电子商务中心
价格	8.90/公斤
规格参数	品牌:彬盛翔 型号:MPS35 产地:山东淄博
公司地址	山东省淄博市高新区柳泉路105号新世纪广场2号楼9层910号
联系电话	0533-3592255 13805337955

产品详情

淄博饮用纯净水反渗透膜阻垢剂MPS35使用安全，MPS35反渗透膜阻垢剂是彬盛翔化工生产的一款碱性液体阻垢剂，产品采用多种活性物质复配而成，阻垢效果明显，应用剂量少，使用效果好，使用安全，可有效应用于淄博饮用纯净水水质。淄博饮用纯净水反渗透膜阻垢剂MPS35使用安全，彬盛翔化工生产的MPS35反渗透膜阻垢剂可适用于各种类型的膜材料，欢迎广大用户来电咨询，洽谈合作。

下面给大家介绍一下彬盛翔化工生产的MPS35反渗透膜阻垢剂：

MPS35反渗透膜阻垢剂

MPS35RO membrane scale inhibitor

一、性能和用途：

MPS-35 反渗透膜阻垢剂在膜工业是主要的抑垢剂产品之一，MPS-35反渗透膜阻垢剂被广泛的用于苦咸水、高盐水，制程用水及饮水等用途。可适用于美国陶氏化学公司(Dow. Filmtec)、海德能公司(Hydranautics)和国内等反渗透膜及TFC膜、纳滤膜元件。

二、产品特点：

- (1)可适用于各种不同的水质中，具有高效能的抑垢能力；
- (2)减少结垢的现象并减少膜管清洗的频率；
- (3)可减少或取代膜管系统的注酸处理；

- (4)因为低的注药剂量，可获得较佳的经济效果；
- (5)可适用于所有的膜管种类，有效的铁隔离剂；
- (6)较六偏磷酸钠(SHMP)更为稳定及有效；
- (7)允许膜管系统工作在较高的采水率；
- (8)对不同种类，不同程度的结垢物质而言，是一种有效的抑垢剂。

三、技术指标：

项目指标

外观：	无色至淡黄色透明液体
PH值（1%水溶液）：	10.0 ± 0.5
密度（20℃）：	1.20 ± 0.05

四、使用方法

反渗透膜阻垢剂MPS-35一般投加浓度3-8mg/L。视水的化学性质和膜类型和系统运行参数（如回收率、温度与压力等）有所变化。具体加药量由服务商软件核算。

MPS-35反渗透膜阻垢剂应连续投加，建议在计量泵的上限频率下进行原液直接投加，也可以用RO产水或脱盐水稀释，稀释倍数不超过10。

五、包装与贮存

反渗透膜阻垢剂MPS-35用25L桶包装或根据顾客要求而定。

有效期2年

六、注意事项

反渗透膜阻垢剂MPS-35为碱性，操作时注意劳动保护，应避免与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。

淄博饮用纯净水反渗透膜阻垢剂MPS35使用安全，彬盛翔化工生产反渗透膜阻垢剂，生产的MPS35反渗透膜阻垢剂是一款高效广谱的膜专用阻垢剂，产品可以有效控制反渗透设备膜表面的结垢，提高设备的产水量以及产水质量，彬盛翔化工期待与您的合作。