广州天河区饮用水检测 火炉山山泉水检测

产品名称	广州天河区饮用水检测 火炉山山泉水检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

生活饮用水检测38项及标准

生活饮用水水质检测项目应符合GB5749-2006常规检测项目表1、表2具体要求，保证用户饮用安全。

表1 水质常规指标及限值

指 标	限 值
1、微生物指标①	
总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL）	不得检出
耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL）	
大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL）	
菌落总数（CFU/mL）	100
2、毒理指标	
砷（mg/L）	0.01
镉（mg/L）	0.005
铬（六价，mg/L）	0.05
铅（mg/L）	
汞（mg/L）	0.001
硒（mg/L）	
（mg/L）	
氟化物（mg/L）	1.0
硝酸盐（以N计，mg/L）	10
	地下水源限制时为20
溴酸盐（使用臭氧时，mg/L）	
甲醛（使用臭氧时，mg/L）	0.9
亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时，mg/L）	0.7

氯酸盐（使用复合二氧化氯消毒时，mg/L）	
3、感官性状和一般化学指标	
色度（铂钴色度单位）	15
浑浊度（NTU-散射浊度单位）	1
	水源与净水技术条件限制时为3
臭和味	无异臭、异味
肉眼可见物	无
pH （pH单位）	不小于6.5且不大于8.5
铝（mg/L）	0.2
铁（mg/L）	0.3
锰（mg/L）	0.1
铜（mg/L）	
锌（mg/L）	
氯化物（mg/L）	250
硫酸盐（mg/L）	
溶解性总固体（mg/L）	1000
总硬度(以CaCO3计，mg/L）	450
耗氧量（CODMn法，以O2计，mg/L）	3
	水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5
挥发酚类（以苯酚计，mg/L）	
阴离子合成洗涤剂（mg/L）	
4、放射性指标②	指导值
总α放射性（Bq/L）	0.5
总β放射性（Bq/L）	

① MPN表示可能数；CFU表示菌落形成单位。当水样检出总大肠菌群时，应进一步检验大肠埃希氏菌或耐热大
样未检出总大肠菌群，不必检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群。

② 放射性指标超过指导值，应进行核素分析和评价，判定能否饮用。