

婴儿洗浴中心

产品名称	婴儿洗浴中心
公司名称	江苏康邦医疗科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:康邦 材质:PMMA高分子材料 产地:江苏泰州
公司地址	医药高新区医疗器械区三期25A栋1-3F
联系电话	19844442000

产品详情

产品简介:

新生儿洗浴、游泳、抚触具有科学性、新颖性、适用性，是一项适合新生儿和婴幼儿新兴健康保健运动。

康邦坚信以稳定可靠的产品品质及一站式服务推出了婴儿洗浴中心所需的全套设备，为每一个宝宝提供安全、舒适的保健服务。

产品材质：

婴儿洗浴解决方案基本配置：洗手池、洗礼池、游泳池、护理平台，都采用PMMA高分子材料用模具一体成型，整体表面光滑，耐酸碱和耐腐蚀性程度高，细菌附着率低，品质高贵大方，便于打扫卫生与表面消毒处理，给婴幼儿提供全方位的安全呵护。

主要性能及参数：

分项配置	技术参数	功能细化说明
台面及功能	护理台面、洗礼池、游泳池及功能低背护板都	台面、池体为一整体，防泛水设计，采

背板	采用优质改性PMMA进口高分子复合材料分段式一体吸塑成型，（板厚约4-5mm）都采用面层为改性PMMA高分子复合材料（板厚约4-5mm，其具有抗压强度高，柔韧性好，耐候性优良：抗氧化，耐酸碱，表面光滑，易清洗，（表面细菌残留量远远低于不锈钢，人造石，陶瓷盆合其他普通塑料），耐磨损，寿命长，损伤后极易修复，防腐防潮，永不生锈，对人体无毒性等特征及优点。	用优质的改性PMMA进口高分子复合材料一体成型，该材料抗压强度高，弹性好，抗氧化，高度耐酸碱，表面光洁易清洗，细菌附着率极低，对婴幼儿无毒性等特点。 设备安装后可搬迁、重组、升级方便灵活；洗礼池、游泳池、洗手池、护理台及婴儿抚触台为一体化设计；
台面防泛水设计	洗礼池、游泳池及台面采用防泛水设计，清洗溅到台面的液体会全部流入下水道。前端采用大圆弧造型设计，为护理洗浴人员提供腰腹部的得力支撑，有效缓解操作人员疲劳与不适，低功能挡背板婴儿洗浴中心采用斜度设计可节省空间，有很好的视觉感。整体简洁大方，方便操作人员快速洗消。	洗礼池规格：1000mm（长）×790mm（宽）×850mm（高），内腔规格800mm×520mm×260mm（深）游泳池A型规格：900mm（长）×790mm（宽）×850mm（高）内腔规格：750mm×520mm×580mm（深）1200mm（长）×850mm（宽）×850mm（高），内腔规格：860mm×700mm×700mm（深）洗手池规格:500mm×790mm×850mm内腔规格：400mm×365mm×210mm（深）婴儿护理台规格：1000mm（长）×790mm（宽）×850mm（高）850mm（长）×790mm（宽）×850mm（高）特殊规格尺寸可订制.转角平台：830mm×830mm×850mm婴儿抚触台：尺寸不限（台面为软包）；
柜门及柜体材质	台面支架采用全优质304不锈钢材质，高度设计符合人体工程学要求：柜体采用两段式功能区倾斜设计，有效防止工作疲劳。柜内设有防腐防潮的专用PVC隔断板作储物底板，为科室提供储物的必要空间。柜门采用优质钢化玻璃喷塑, 并采用颜色搭配的柜门设计，美观大方，更加人性化，可有效的消除了洗护婴儿时因柜门阻挡造成医护人员的疲劳。具有环保，防火，防潮，防划伤，耐腐蚀，易清洁等特点，颜色可选。	
微电脑控制系统	洗礼池、游泳池采用微电脑控制系统，操作智能简单，显示屏幕均为液晶屏幕，充分考虑设备使用的合理性以及操作人员的便利性，充分体现人性化。1.高温水控制器：阀体材料为H59优质铜材，采用陶瓷密封技术，寿命长，性能好。2.洗礼池控制器：全中文显示室内温度及水龙头出水温度。高温自动断水，须与恒温水控制器配套使用。3.游泳池控制器：全中文显示室内温度及池内水的温度。一键启动排水功能，一定时间后自动关闭排水阀。	洗礼池、游泳池控制系统:1、面板外框尺寸：2、1500mm（长）×93mm（高）；2、电压DC12V，通水孔径16mm；3、触摸按键,液晶显示屏全中文显示室内温度及水龙头出水温度；4、高温自动断水，具体温度范围可自行设定；须与恒温水控制器配套使用。
恒温水控制系统	恒温控制系统采用恒温出水，使出水温度控制在所制定的范围内，通过控制面板洗礼时可方便监测温度及设定报警温度时间，（洗浴温度在38-40度为***佳），当温度高于设定报警温度或者出现异常时，立即报警，同时具有高温断水保护功能。游泳池通过微电脑控制面板可提供实时的水温，可方便监测温度及设定游泳报警时间，保证了婴儿洗浴时间在合理范围之内，使婴儿得到合理的锻炼，操作简单，便捷。	1调温精度±2℃；智能记忆水温，开水即用；精准控温，温差±1℃以内；冷水失供，自动断水，显示实时水温。2高温范围30℃~55℃，防止过冷或过热出水对人体造成意外的刺激或伤害；3工作温度0℃~100℃；4法国Vernet原装进口混水阀芯，精度高，一致性好，阀体材料为H59优质铜材，采用陶瓷密封技术。
时间监控报警	提供实时的水温，通过控制面板监测游泳时温度及设定游泳报警时间，保证了婴儿洗浴时间在合理范围之内，使婴儿得到合理的段练，操作简单、便捷。	洗礼池用水恒定可调控，游泳池内水温随时监控，高温自动断水保护等；
电源保护系统	采用台湾明纬电源及漏电保护,为婴儿洗浴设备提供12V-6V安全电压.操作更安全可靠。	采用台湾明纬电源及漏电保护,为婴儿洗浴设备提供12V-6V安全电压.操作更安全可靠。

		可靠。
水处理器	除菌型水处理器过滤精度为0.01 μ M，不锈钢材质，多层式渗透，净化过滤水质更保证婴儿洗浴安全，可采用反冲式维护清洗，无需更换滤芯，水处理量：2~5T/h可选。	除菌型水处理器，为刚刚出生婴儿提供高品质的用水，无需频繁的更换滤芯；（非标配，供用户选择）。
给排水系统	1.给水系统采用：全优质SUS304不锈钢材质特制的长颈伸缩式花洒淋浴水龙头，使用方便自如，安全可靠。冷热水开关独立控制方便灵活。多层防腐防锈处理，可承受强酸强碱环境的使用；全304高压编织供水软管及优质的PP-R冷热水管材和管件，符合GB/T 18742.2-2002中PP-R技术要求和SH-T 1750-2005技术要求。2.排水系统采用：304不锈钢下水器；优质PVC钢丝排水软管及PVC-U专用排水管及管件。	1.给水系统采用:全优质SUS304不锈钢材质特制的长颈伸缩式花洒淋浴水龙头。2.排水系统采用：304不锈钢下水器；优质PVC钢丝排水软管及PVC-U专用排水管及管件。
USB播放系统	支持USB接口的多媒体播放器，轻松、欢快的背景音乐给人以美的享受和陶醉，使婴幼儿从心灵深处倍感开心与甜蜜，同时隐藏式设计整体美观，操作方便。	支持USB接口转入多媒体音乐文件,至多种格式播放，隐藏式设计整体美观，操作方便。

关爱生命 呵护健康 ;理想洗消设备，来自泰州康邦！