

惠州市政道路热熔标线-消防划线-停车位划线-包工包料

产品名称	惠州市政道路热熔标线-消防划线-停车位划线-包工包料
公司名称	深圳市久丰交通工程有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:久丰交通 产品特性:上门划线、包工包料 施工范围:深圳、东莞、惠州、广州
公司地址	深圳市龙华区观澜街道君子布社区老围工业区9号宿舍楼二101
联系电话	13528844272

产品详情

惠州市政道路热熔划线,惠州消防通道划线,惠州停车场车位划线-惠州道路标识施工团队,斑马线箭头划线,惠州消防通道网格划线,消防车登高操作面划线,禁停网格划线,惠州停车场车位划线-地下车库车位冷漆喷涂,惠州小区、厂区车位划线,道路规划、

深圳市久丰交通工程有限公司承揽深圳、东莞、惠州市政道路、社区、楼宇、车库、企业单位划线等交通设施工程的设计、施工及维护、道路划线、环氧地坪漆。道路标志划线-停车场划车位线-车库划线-小区划线--消防通道网格划线-人行道划线-篮球场.羽毛球场划线-单位划车位线-充电桩划线

价格便宜,量大优惠

产品颜色:白、黄(其他)

车位规格:5000*2500*150mm

划线规格:线宽150-300mm

产品材质:划线专用漆(冷漆、热熔)

冷漆施工流程：

- 1、采用特制道路专用冷漆涂料，人工喷涂、厚度均匀、色泽清晰。
- 2、冷漆涂料主要用于停车场、道路马路划线专用，风干速度快便于使用。
- 3、夜间在车灯的照射下，很好的起到反光效果的作用。
- 4、禁止在潮湿和冰冻地面施工，应在温度5℃以上湿度80%以下施工。
- 5、施工采用冷涂漆，冷涂漆具有快干、清晰、鲜明、标志性好；漆膜机械强度高，耐候保色性和耐水洗性佳；附着力强，耐久耐磨；具有极强的耐酸碱等化学腐蚀性
- 6、刷涂或辊涂法施工，施涂2遍。用专用稀释剂兑稀，专用稀释剂的用量控制在5%左右，以保证漆膜的厚度。常规厚度为0.2~0.5mm。

热熔施工流程：

- 1、反光热熔标线，采用玻璃微珠底漆，石油树脂热熔涂料。
- 2、把涂料放在热熔机内加热，融化后的温度控制在摄氏180度至220度之间并充分搅拌10分钟左右后进行涂敷。
- 3、标记位置并测量，按设计图标明的位置和图形，然后在标记的图中涂敷涂底漆
- 4、底漆干后方可进行热熔涂料，在涂标线的同时撒布反光玻璃珠，增加夜间识别性