

2021塑胶跑道新国标一平米多少钱？

产品名称	2021塑胶跑道新国标一平米多少钱？
公司名称	武汉市鑫航凯体育材料有限公司
价格	55.00/平方
规格参数	
公司地址	武汉市黄陂区滠口街长松村唐家湾100号C区2号 (注册地址)
联系电话	18707171919 18707171919

产品详情

2021塑胶跑道新国标一平米多少钱？2021塑胶跑道新国标一平米多少钱？2021塑胶跑道新国标一平米多少钱？销售网络遍布全国，并博得广泛认可。产品规格齐全，能满足不同用户需求；产品安全可靠，经受市场考验。公司依托强有力的核心技术在多方面同行业。我们的宗旨是：“重视创新、追求突破，提高企业核心竞争力”。

塑胶跑道材料

开裂？先别慌，你可以这么做！

因为塑胶跑道材料的各种优越性，越来越多学校、运动场及社区休闲中心建起塑胶跑道。它不仅具有的运动体会，高颜值的场所更发挥着装饰性效果。但是，当塑胶跑道面层开裂，无论是运动体会仍是美观度都大打折扣。事实上，因为气候、运用不妥等原因，塑胶跑道运用一段时间后容易发生磨损、掉落、开裂的现象。

面临破损的跑道，咱们该怎么挑选修理计划？今日金邦体育和我们分享一下应对办法。

全体清理

在跑道面层开裂有缝隙的当地，破损的塑胶层。开裂大的当地，扩展面积20cm以上；如开裂缝有凹凸差，则需求扩展面积至50cm以上。

修补底层

塑胶层处，先刷底胶，再用胶水和颗粒拌和物按份额拌和均匀后填充补平底层。新铺设塑胶颗粒层要压平，边缝跟原有底层厚度保持一致，地基有高度差的情况下，需圆弧平滑过渡。

喷面

调制好喷面料，用专用喷涂机全体喷涂两遍。

划线

为塑胶跑道有的运动体会及更合理的运用期限，除了日常中运用妥当、保护到位外，还有一点很重要，就是前期施工。在铺设塑胶跑道时，要牢记下面这些：

在

塑胶跑道施工

中，要掌握铺设资料的粘稠度。防止呈现配比资料时涂料粘度过大、

时的温度较低的情况，应在资料配比拌和时掌握资料的浓稠度，资料拌和均匀后逗留一段时间再进行施工，一起施工的温度也要控制，过高或过低都不适宜。

塑胶跑道材料的配比时，留心溶剂、催化剂的份额，假如浓缩剂调配不妥，低沸点挥发性浓缩剂量过大的情况下，就会使资料表面敏捷单调。

塑胶跑道材料、底胶中含有水分和脏物、油污，也会形成资料粘接不牢固，导致脱层，反复打扫脏物和油污，检测水分并进行枯燥处理。

全塑型塑胶跑道，其特征在于，包括基层和面层，面层喷涂在基层表面，每平方米跑道铺设基层的材料配比为：底涂0.2公斤、环保胶水2.5公斤、EPDM颗粒12.5公斤，其中基层EPDM颗粒铺设厚度为2-4mm，含胶量为20%，基层采用机械摊铺10mm；每平方米跑道铺设面层的材料配比为：聚氨酯色浆0.5公斤、EPDM颗粒1.5公斤、环保胶水1.5公斤，其中面层EPDM颗粒铺设厚度为0.5-1.5mm，含胶量为20%，将三者按比例混合均匀后，采用机械喷涂，喷涂方向按正向喷一次，反向喷一次，正向喷涂一次，共喷涂三次，1.0mm/次，面层厚度为3mm。

塑胶跑道建设

要求都有那些：

接缝：接缝平整美观。修边人员随时检查厚度、平整度

配料：严格执行公司技术部下达的工艺配方，配比准确无误

摊铺：摊铺前应检查好地基是否平整，并做相应措施，按建设顺序精心铺设，保证厚度。

修边：接边部位由指定技术人员修边。在接硬边时，应根据坡度调整，在接软硬边时，应对硬边清理打磨，以保证粘接的牢固性。（1）、基层表面处理

a、水分的排除

混凝土含水率应小于5%，否则应排除水分后方可进行涂装。排除水分的方法有以下几种：

通风：加强空气循环，加速空气流动，带走水分，促进混凝土中水分进一步挥发。

加热：提高水泥混凝土和其周围空气的温度，加快水泥混凝土中水迁移到表层的速率，使其迅速蒸发。宜采用强制空气加热和辐射加热。

b、对于PH值大于8的返碱地面，用酸洗法处理：

酸洗法（适用于油污较多的地面）：用质量分数为10~15%的盐酸清洗水泥混凝土表面，待反应完全后，再用清水冲洗，并配合毛刷刷洗，此法可清除泥浆层并得到较细的粗糙度。

c、对于平整度较差或地基表面过于光滑大面积场地采用机械方法：用喷砂或电磨机清除表面突出物，松动颗粒，破坏毛细孔，增加附着面积，以吸尘器吸除砂粒、杂质、灰尘。对于有较多凹陷、坑洞地面，应用塑胶与细胶粒配置成胶浆或腻子填平修补。