

室内石膏自流平 石膏基自流平流动度

产品名称	室内石膏自流平 石膏基自流平流动度
公司名称	河南洁源新型建筑材料有限公司
价格	1000.00/吨
规格参数	品牌:新洁源 型号:25kg 产地:郑州
公司地址	荥阳市城关乡 宫寨村
联系电话	13253602711

产品详情

水泥自流平砂浆在建筑装饰行业应用已久，主要用来做木地板、PVC塑胶地板、地坪漆等装饰面层的基层找平。在长期应用过程中，出现诸多不可克服的难题，开裂、起灰、起砂、空鼓等问题一直困扰着业界，对于高差较大的地面难以进行一次性找平，需先以混凝土或水泥地面砂浆找平后再用水泥自流平找平，增加了施工工序及人工、管理成本等。施工厚度超过5mm往往会产生收缩开裂，难以进行水泥自流平高厚施工，楼层地面抬高找平、地暖回填找平近乎全部使用细石混凝土、水泥砂浆等传统材料，施工效率低下，找平精度低，装饰面层若使用木地板、PVC塑胶地板、地坪漆等对基面平整度及强度要求较高的材料，则需用水泥自流平二次找平，徒增施工成本。

为什么说石膏基自流平会取代传统的水泥基自流平？

未来开发商必备神材料一

给大家介绍的石膏基自流平砂浆由于其优异的性能势必会逐渐取代水泥自流平找平和传统的混凝土、水泥砂浆回填找平工艺。

石膏基自流平砂浆之所以会逐渐取代传统的水泥自流平，主要有以下几方面原因，下面给大家详细介绍下：

基本定义及施工要求

1.1.1 流平地：

在基层上，采具有自流平或稍加辅助自流平功能的材料，经现场搅拌后摊铺形成的层。其中砂浆厚度为3mm~8mm的层或找平层为薄层自流平砂浆地，砂浆厚度为8mm以上的找平层或填充层兼找平层为厚层自流平砂浆地。

1.1.2 泥基流平砂浆：

由泥基胶凝材料、细料、填料及添加剂等组成，与搅拌后具有流动性或稍加辅助性铺摊就能流动找平的地材料。

1.1.3 膏基流平砂浆：

产品说明：膏胶粘材料、细料、填料及添加剂组成，与搅拌后具有良好流动性或稍加辅助性摊铺即可动找平的地材料。5~50mm厚度可一次性动流平，3~4时硬化即可上，需洒水养护。适于精装修室内地暖的回填与找平，特别是对精度要求的地（地板、PVC塑料地板、地坪漆）。

1.2 施工工艺：

要求：膏流平砂浆适宜在5-40 的温度区间内施。需合理安排作流程，使得在流平砂浆的作时间内完成搅拌、喷涂、辅助流平、消泡的流程。