

# 远传防腐性磁翻板液位计侧装顶装型QGP

产品名称	远传防腐性磁翻板液位计侧装顶装型QGP
公司名称	重庆欧尼仪表有限公司
价格	888.00/台
规格参数	品牌:欧尼ouni 型号:QGP-CF 产地:中秋北碚
公司地址	重庆北碚龙凤三村
联系电话	023-68297077 17725068766

## 产品详情

### 一、产品特点

- 1、比传统的玻璃管，板式液位计具有更高的可靠性、安全性、先进性、实用性。
- 2、侧装式磁翻板液位计的显著特点是液体介质与指示器完全隔离，所以在任何情况下都非常安全、可靠、耐用，而且各种型号的液位计配上液位报警、控制开关，可实现液位或界位的上、下限越位报警，控制或连锁。
- 3、配上静压式液位变送器或干簧-电阻式液位变送器，可将液位，界位信号转换成二线制4-20mADC标准信号，实现远程指示、检测、记录与控制。

### 二、技术参数

- 1、测量范围：300mm ~ 6000mm ( > 6000mm )
- 2、安装形式：侧面安装、顶部安装、底部安装、订货时请说明
- 3、本体材质：不锈钢、工程塑料、玻璃钢、聚四氟、316 等
- 4、仪表结构：侧装、顶装及保温夹套型
- 5、显示方式：1.现场直读; 2.上下限报警(输出信号:常开或常闭)
- 6、远程传输：输出信号4 ~ 20mA
- 7、连接方式：螺纹连接、法兰连接等
- 8、介质温度：-20 ~ 80 、 80 ~ 480 、 ( 防腐型 -20 ~ 80 )

9、测量精度： $\pm 10\text{mm}$

10、介质密度：液位： $0.5\text{g/cm}^3$  界位：1- 2  $0.25\text{g/cm}^3$

11、公称压力： $0 \sim 2.45\text{Mpa}$ 、 $2.45\text{Mpa} \sim 9.6\text{Mpa}$

12、防护等级：IP65

13、电源引入口： $\text{M}20 \times 1.5$ （内螺纹）