

dt脱硫泵厂家 脱硫泵 程跃泵业

产品名称	dt脱硫泵厂家 脱硫泵 程跃泵业
公司名称	河北程跃泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北安国市石佛镇路景工业园区景旺路8号
联系电话	13284385666 13284385666

产品详情

厂家

夏季如何降低脱硫泵能耗

一、脱硫泵表面和压水室(又称蜗壳)内表面锈蚀不平。表面锈蚀凹凸会使泵水量降低7%-8%；检修时只需用钢刷和铁砂纸或砂轮打磨光滑，即可使其在工作时的油耗或电耗降低9%-14%。

二、密封环间隙增大。据检试，dt脱硫泵价格，当在叶轮半径方向间隙增大4毫米时，脱硫泵水量会减少10%；检修时只需用有机胶粘剂加石棉线恢复到出厂规定的间隙，即可使泵在工作时的油耗或电耗降低10%-12%。

三、压水室和叶轮的轴线不重合。据测试，当压水室与叶轮的轴线偏离2毫米或偏角大于2度时，泵水量会减少5%-6%；检修时，只需仔细测量，细心找准轴线重合的位置装牢靠，脱硫泵，即可使泵在工作时的油或电耗降低6%-7%。

四、叶片安装角不一致。当叶片安装角不一致时，泵水量会减少5%；检修时，用角度尺量准、安装对位固牢，dt脱硫泵厂家，即可使泵在工作时的油耗或电耗降低5%-6%。

泵头结构：泵体视需要采用双层泵壳和单层泵壳。双壳泵外壳结构为垂直中开式，DT系列脱硫浆液泵，出水口位置可按45度间隔，旋转8个不同位置安装使用。

托架结构：水平中开式、悬架式

轴封型式：单端面机械密封、双端面机械密封、集装式机械密封

传动方式：直联传动、液力耦合器传动、皮带传动

材料特点：

金属材料：以抗磨损为主的金属材料、既抗磨损又耐腐蚀的金属材料、以耐腐蚀为主的金属材料

使用特点：、寿命长、运行平稳

DT型脱硫泵

脱硫泵流量范围：10-480(m³/h)(m³/h)

扬程范围：4-55(m)(m)

功率范围：1.5-22(kw)(kw)

产品优势：质量稳定，常规产品全部 现货供应各种材质、非常规产品皆可订做

DT系列脱硫泵是森力克泵业针对火电厂燃煤机组脱硫净化装置而开发、研制。主要用于湿法脱硫系统，输送石灰石与石膏浆液。产品开发时借鉴了国内、外同类产品的特点，具有、运行安全可靠、检修方便、使用寿命长等优点。

该系列用泵还可以用于输送冶金、矿山、煤炭等工业部门含有腐蚀性及微小固体颗粒的液体；也可用于市政排污和河道疏通。

dt脱硫泵厂家-脱硫泵-程跃泵业(查看)由河北程跃泵业有限公司提供。河北程跃泵业有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。程跃泵业——您可信赖的朋友，公司地址：河北安国市石佛镇路景工业园区景旺路8号，联系人：徐经理。同时本公司还是从事污水泥浆泵，立式污水泥浆泵，污水泥浆泵厂家的厂家，欢迎来电咨询。