

乙级钢质防火门 六安防火门 扬子弘福|欢迎咨询

产品名称	乙级钢质防火门 六安防火门 扬子弘福 欢迎咨询
公司名称	安徽扬子弘福安防有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省长丰县下塘工业园纬四路一号扬子弘福安防有限公司
联系电话	13866107493 13866107493

产品详情

常开防火门平时在闭门器的作用下处于开启状态，当发生火灾时，自动释放开关，防火闭门器在闭门器和顺位器的作用下关闭。防火门主要由四部分组成：闭门器、门板的材料(有06和08等几种)、门框材料、防火板组成。正常使用寿命在5-8年间，门板的铁材较厚，同样厚度的防火门，六安防火门，甲防火门的重量要大于乙级防火门。重要设备间需要设置防火门，乙级钢质防火门，以保护设备安全，消防防火门，常用的设备间有：变配电室（甲）、通风空气调节机房（甲）、消防水泵房（甲）、电梯机房（甲）、发电机房（甲）、储油间（甲）、消防控制室（乙级）、灭火设备室（乙级）。

常开防火门平时在闭门器的作用下处于开启状态，当发生火灾时，钢质防火门价格，自动释放开关，防火闭门器在闭门器和顺位器的作用下关闭。防火门的使用：锅炉房、变压器室、柴油发电机房(等危险性较大的房间)当必须在防火墙上开门时，应设置能自动关闭的甲防火门。防火门是消防设备中的重要组成部分，是社会防火中的重要一环，防火门在火灾中起到很重要的作用，对于救援工作有很大的帮助。

双扇防火门应具有按顺序自行关闭的功能，通过顺序器来实现。防火门安装的门锁应是防火锁。防火门的安装必须要在规定的位置，安装好之后的密封性要达到一定的标准，门扇与下框或地面的活动间隙不应大于9mm，其他缝隙不应大于3mm，并且开关灵活无变形等现象。若门上有玻璃，还要检验玻璃压条的密封已经稳定。常用的木质防火门和钢质防

火门的门扇和门框，分别是用难燃木材和钢材制作，门扇内若填充材料，则填充对人体无毒无害的防火隔热材料。

乙级钢质防火门-六安防火门-扬子弘福|欢迎咨询(查看)由安徽扬子弘福安防有限公司提供。安徽扬子弘福安防有限公司是一家从事“防火门,钢质门,防盗门等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“扬子弘福”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使扬子弘福在防盗门中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！