

# 风管防火帆布 海油核电防火布 潮州防火帆布

产品名称	风管防火帆布 海油核电防火布 潮州防火帆布
公司名称	海油核电消防防火布（深圳）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山区缘山路63号荔山工业园24栋一层
联系电话	13603050960

## 产品详情

绍防火帆布物理特性及指标

防火帆布物理特性及指标:(执行标准GB8624A级)HPDF40ZHPDF50ZHPDF90JGHPDF100JSGHPDF120SG

厚度(mm)0.40 ± 0.03 0.50 ± 0.03 0.9 ± 0.03 1.0 ± 0.03 1.2 ± 0.03

宽幅(mm)1000~1300 1000~1300 1250 1000

基布无碱玻璃纤维布无碱玻璃纤维布无碱玻璃纤维布无碱玻璃纤维布无碱玻璃纤维布

质量(g/m<sup>2</sup>)550 ± 30 650 ± 30 900 ± 30 1000 ± 30 1200 ± 30

扯断力(Mpa)1.5 1.52 1.82 1.82 1.6

硬度(sh °) ± 52 20 45 45 45

耐老化性能(按扯断伸长计)250 X72h 2.52 50.45 0.45 0.45

恒定压缩变形(%) 12 12 6.56 56.5

纵向断裂强度(N/25mm)1500 1800 2750 2800 3000

横向断裂强度(N/25mm)1400 1700 2600 2700 2900

纵向断裂伸长率(%) 18 18 18 18 18

横向断裂伸长率(%) 18 18 18 18 18

纵向剥离强度(N/30mm) 28 28 28 28 28

横向剥离强度(N/30mm) 28 28 28 28 28

防水性能 2000mmH<sub>2</sub>O 2000mmH<sub>2</sub>O 2000mmH<sub>2</sub>O 2000mmH<sub>2</sub>O 2000mm

H<sub>2</sub>O玻璃纤维耐温-40 ~600 -40 ~600 -40 ~600 -40 ~600 -40 ~600

胶层耐温-40 ~250 -40 ~250 -40 ~350 -40 ~350 -40 ~350

脆性温度-40 无变化，无裂纹-40 无变化。深圳帆布定做

无裂纹-40 无变化，无裂纹-40 无变化，无裂纹-40 无变化，无裂纹防火阻燃性V-0V-0V-0V-0V-0

主要颜色绿灰红黑暗等颜色 绿灰红黑暗等颜色 绿灰红黑暗等颜色 绿灰红黑暗等颜色 绿灰红黑暗等颜色

加工类型适合热压，高频，潮州防火帆布，缝制加工适合热压，高频，缝制加工适合缝制加工适合缝制加工  
加工适合缝制加工制作工艺硅胶布系列产品硅胶布涂覆玻璃纤维布是以耐高温、防腐、高强的玻璃纤维布，防火帆布规格，经有机硅橡胶压延或浸渍而成，是一种高性能、多用途的复合材料新产品。深圳帆布定做

主要特性1.用于低温-70到高温600度之间；

2.耐臭氧、氧、光及气候老化，野处使用耐气候性优良，寿命可达10年；

3.具有高绝缘性能，介电常数3-3.2，击穿电压20-50KV/MM；

什么是PVC三防篷布？

PVC三防篷布的涂塑高强涤纶防水布是以高强度的涤纶帆布为基布，耐高温防火帆布，涂敷聚氯乙烯（PVC）糊状树脂配加增速剂、防霉剂、防老化剂、剂等多种化学助剂，经高温塑化而成。具有防水、防霉、耐寒、耐老化、等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布；产品外观绚丽多彩，令人赏心悦目。

广州专业生产帆布厂家 浅析帆布知识？

帆布一种较粗厚的棉织物或麻织物，因初用于船帆而得名。一般多采用平纹组织，少量的用斜纹组织，经纬纱均用多股线。帆布通常分粗帆布和细帆布两大类。粗帆布又称篷盖布，常用58号（10英支）4~7股线织制，织物坚牢耐折，风管防火帆布，具有良好的防水性能，用于汽车运输和露天仓库的遮盖以及野外搭帐篷。

细帆布经纬纱一般为2股58号至6股28号（10英支 / 2~21英支 / 6），用于制作劳动保护服装及其用品。经染色后也可用作鞋、旅行袋、背包等面料。此外，还有橡胶帆布，防火、防辐射用的屏蔽帆布，造纸机用的帆布。

风管防火帆布-海油核电防火布-潮州防火帆布由海油核电消防防火布（深圳）有限公司提供。海油核电消防防火布（深圳）有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！