

富瑞特门窗 天津铭佰亿门窗加盟

产品名称	富瑞特门窗 天津铭佰亿门窗加盟
公司名称	富瑞特（天津）门窗有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区宜兴埠镇七街工业区(津围公路东)
联系电话	13302077731 13302077731

产品详情

断桥铝和铝合金的断桥铝门窗是基于旧的铝合金门窗为了提高保温和引入先进的门窗，门窗通过增强尼龙垫木铝合金可分为两部分，天津铭佰亿门窗加盟，内部和外部屏蔽铝的导热系数。加强型尼龙制品保温材料和质量的好坏直接影响到断桥铝门窗的耐久性。断桥铝与铝合金相比，具有强度高、湿度大、保温性能好、钢材性能好、防火性能好、采光面积大、耐大气腐蚀等突出特点。二是。天津断桥铝门窗适用范围适用于公共建筑、住宅小区及市政工程;耐用的五金配件，处理人力规划、美观、舒适、方便灵活开放，通过检查每个使用运动，疲劳试验，成千上万倍的数量从如幻灯片轻松，沉默，的门窗加工工艺复杂，高精度过程控制加工中心生产稳定的质量保证。

天津断桥铝门窗自问世以来，以其优异的性能得到了广大用户的青睐，取得了良好的经济效益和社会效益。

1、清洗门窗时，一定不要把脚踩在铝框上，不能用力将框架作为支撑。

2、门窗上的密封条能很好地保证门窗的密封，起到保湿防水的作用，如果看到快要掉下来，一定要及时更换。

3、擦洗门窗时，应使用软抹布，并在中洗净精华液中加入清水擦拭，含有碱性不能用清水擦拭，如:肥皂盒、洗衣粉等。不能用来擦门窗。

4、大雨过后，一定要及时擦拭玻璃和窗框上的雨水，尤其是溜槽上的积水。此外，在使用滑槽一段时间后，可以加一点油或涂一层防火蜡油。

5、必须定期检查螺栓、定位轴、风架等部件，看是否损坏，损坏时应及时更换，或保持其清洁灵活。

6、在使用过程中，一定要轻轻推拉，如有堵塞不能强行操作，应在操作前排除故障。定期清洁门窗，保持门窗边缘清洁。

门窗应该同家具的颜色比较接近，但同墙面色彩要有对应性反差。如：用白色的木门让墙面漆带有色彩。这样才会让房间有层次感，不至于太“平”，也会使房间效果感觉特别清新。

地面的色彩同门的协调要保持同一色性(如冷、暖)，但不要一致。防止地面同墙面混沌不清，减弱居室空间感，大的、或向阳好的房间，可以选择较深颜色的门，能创造出较沉稳的气氛效果。色彩本身都是美的，没有对与错，全在搭配协调上，搭配好了，就能使你的居室有锦上添花的美感效果

断桥铝门窗安装

(1) 定位、放线：由固定玻璃和活动玻璃门扇组合在的玻璃门，统一进行放线定位。根据设计和施工图纸的要求，放出玻璃门的定位线，并确定门框位置，准确地测量地面标高和门框顶部标高以及中横框标高。

(2) 安装框顶部限位槽：限位槽的宽应大于玻璃厚度2-4mm，槽深为10-20mm。安装时，先由所弹中凡线引出两条金属装饰板边线，然后按边线进行门框顶部限位槽的安装。通过胶合垫板调整槽口内的槽深。限位槽除木衬外，采用1.5mm钢板压制、钢板焊制及铝金属型材等衬里外包不锈钢等制成。

(3) 安装金属饰面的木底托：先把方木固定在地面上，然后再用胶将金属饰面板粘在木上，方木可采用直接钉在预埋木砖上，或通过膨胀螺栓连接的方法固定。若采用铝合金方管，可以用铝角固定在框柱上，或用木螺钉固定在埋入地面中的木砖上。

(4) 安装竖向门框：接所弹中心线钉立门框方木，然后用胶合板确定门框柱的外形和位置。后外包金属装饰面。包饰面时要把饰面对头接缝位置放在安装玻璃的两侧中门位置。接缝位置必须准确并确保垂直。

天津铭佰亿门窗加盟由富瑞特（天津）门窗有限公司提供。富瑞特（天津）门窗有限公司是天津天津市,其它的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在富瑞特领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创富瑞特更加美好的未来。