

Golro国润GR-UV80-2协同防污农改水消毒设备

产品名称	Golro国润GR-UV80-2协同防污农改水消毒设备
公司名称	河北国润环保科技有限公司
价格	3200.00/台
规格参数	品牌:国润协同防污 型号:GR-UV80-2 消毒类型:农改水消毒设备
公司地址	定州市长安路街道办事处小堡自町村委会南（注册地址）
联系电话	18233425734 18233425734

产品详情

浙江Golro国润GR-UV80-2农改水消毒设备

我国农村的污染问题直接导致了农村的饮用水安全问题，并且还会一直影响着农村的可持续发展，甚至是威胁着我国农村人民的身体健康，农村饮水提升改造工程涉及千家万户，关系广大人民群众的健康，是一项社会关注、群众期盼的重大民生工程。

国润紫外线消毒器助力农村饮用水改造工程，为广大农村铺设600台管道式紫外线消毒杀菌设备。

一、浙江Golro国润GR-UV80-2农改水消毒设备应用原理

管道式紫外线消毒杀菌器是通过强紫外UVC光照射流水，水中的微生物等受到一定剂量的紫外UVC光（波长253.7nm）照射，其微生物机体细胞中的DNA（脱氧核糖核酸）或RNA（核糖核酸）的分子结构会被破坏，造成生长性细胞死亡和（或）再生性细胞死亡，达到杀菌消毒的效果。管道式紫外线消毒器可以将水中各种细菌、病毒、水藻以及其他病原体直接杀死。

二、通辽国润GR-UVC-80管道式紫外线消毒器产品细节：

浙江Golro国润GR-UV80-2农改水消毒设备

三、紫外线消毒器应用范围：

适用于以江河、湖塘和井水为源的小型供水系统，尤其是使用高位水箱和备有贮水池的给水系统。

在高位水箱和贮水池出口处安装紫外线杀菌消毒器可有效的解决由于二次污染造成的有害菌群超标的问题，同时也适用于农村饮用水改造、食品、饮料、造酒、酿醋等行业及游泳池的用水消毒杀菌。

浙江Golro国润GR-UV80-2农改水消毒设备

四、浙江Golro国润GR-UV80-2农改水消毒设备技术参数表：

管道式（过流式）紫外线消毒（杀菌）器选型表

序号	设备型号	处理水量	功率	接口规格	反应腔体尺寸	设备承压	设备材质
1	GR-UVC-80	3-5T/H	80W	DN50	900*76mm	1.0Mpa	304 & 316
2	GR-UV-120	10-12T/H	120W	DN50	1200*76mm	1.0Mpa	304 & 316
3	GR-UVC-160	12-15T/H	160W	DN80	1200*108mm	1.0Mpa	304 & 316
4	GR-UV-240	20-24T/H	240W	DN80	1200*108mm	1.0Mpa	304 & 316
5	GR-UV-320	25-30T/H	320W	DN100	1200*133mm	1.0Mpa	304 & 316
6	GR-UV-480	45-48T/H	480W	DN100	1200*133mm	1.0Mpa	304 & 316
7	GR-UV-600	55-60T/H	600W	DN125	1200*159mm	1.0Mpa	304 & 316
8	GR-UV-720	70-72T/H	720W	DN150	1200*219mm	1.0Mpa	304 & 316
9	GR-UV-840	80-84T/H	840W	DN150	1200*219mm	1.0Mpa	304 & 316
10	GR-UV-960	90-96T/H	960W	DN200	1200*273mm	1.0Mpa	304 & 316

浙江Golro国润GR-UV农改水消毒设备

河北国润环保科技有限公司

