

双联齿轮油泵维修 安徽双联齿轮油泵 华启液压信誉保障

产品名称	双联齿轮油泵维修 安徽双联齿轮油泵 华启液压信誉保障
公司名称	青州市华启液压科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市青州市益都街道现代设备物流园E区19号
联系电话	15006467062 15006467062

产品详情

内啮合齿轮泵，它由一对相互啮合的内齿轮及它们中间的月牙形件、泵壳等构成。月牙形件的作用是将吸入室和排出室隔开。当主动齿轮旋转时，在齿轮脱开啮合的地方形成局部真空，液体被吸入泵内充满吸入室各齿间，然后沿月牙形件的内外两侧分两路进入排出室。在轮齿进入啮合的地方，存在于齿间的液体被挤压而送进排出管。齿轮泵除具有自吸能力、流量与排出压力无关等特点外，泵壳上无吸入阀和排出阀，双联齿轮油泵厂家，具有结构简单，流量均匀、工作可靠等特性，安徽双联齿轮油泵，但效率低、噪音和振动大、易磨损，主要用来输送无腐蚀性、无固体颗粒并且具有润滑能力的各种油类，温度一般不超过70℃，双联齿轮油泵多少钱，例如润滑油、食用植物油等。一般流量范围为0.045~30m³/h，压力范围为0.7—20MPa，工作转速为1200—4000r/min。

齿轮泵两端盖磨损之后的维修齿轮泵的端盖用铸铁制造，出现磨损现象后，轻微的可在平板上研磨修平，磨损比较严重时应在平面磨床上磨削修平。修磨后的端盖与泵体配合连接的平面接触应不低于85%。平面度允差、端面对孔中心线的垂直度允差、两端面的平行度允差和两轴孔中心线的平行度允差均为0.01mm。磨削后的表面粗糙度ra应不大于1.5μm。

齿轮泵结构：

(1) 结构简单，价格便宜；(2) 工作要求低，应用广泛；(3) 端盖和齿轮的各个齿间槽组成了许多固定的密封工作腔，只能用作定量泵。齿轮泵齿轮采用国际九十年代先进水平的新技术--双圆弧正弦曲线齿型圆弧。它与渐开线齿轮相比，突出的优点是齿轮啮合过程中齿廓面没有相对滑动，所以齿面无磨损、运转平衡、无困液现象，噪声低、寿命长。该泵摆脱传统设计的束缚，使得齿轮泵在设计、生产和使用上进入了一个新的领域。

双联齿轮油泵维修-安徽双联齿轮油泵-华启液压信誉保障(查看)由青州市华启液压科技有限公司提供。青州市华启液压科技有限公司为客户提供“齿轮泵,齿轮油泵等”等业务，公司拥有“华启液压”等品牌，专注于其它等行业。，在山东省潍坊市青州市益都街道现代设备物流园E区19号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：李经理。

