

PA6美国杜邦 73G40T-BK416 含40%玻纤增强 增韧

产品名称	PA6美国杜邦 73G40T-BK416 含40%玻纤增强 增韧
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	30.00/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

产品详情

PA6中文名称聚酰胺，俗称尼龙单6，系结晶性热塑性工程塑料。分类：防静电PA、导电PA、加纤防火PA、防火PA、抗紫外线耐候PA、高温挤出级PA。PA6性能的主要优点有：

- 1.机械强度高，韧性好，有较高的抗拉、抗压强度。比拉伸强度高于金属，比压缩强度与金属不相上下，但它的刚性不及金属。抗拉强度接近于屈服强度，比ABS高一倍多。对冲击、应力振动的吸收能力强，冲击强度比一般塑料高了许多，并优于缩醛树脂。
- 2.耐疲劳性能突出，制件经多次反复屈折仍能保持原有机械强度。常见的自动扶梯扶手、新型的自行车塑料轮圈等周期性疲劳作用极明显的场合经常应用PA。
- 3.软化点高，耐热(如尼龙46等,高结晶性尼龙的热变形温度高,可在150度下长期使用.PA66经过玻璃纤维增强以后,其热变形温度达到250度以上)。
- 4.表面光滑，摩擦系数小，耐磨。作活动机械构件时有自润滑性，噪声低，在摩擦作用不太高时可不加润滑剂使用；如果确实需要用润滑剂以减轻摩擦或帮助散热，则水油、油脂等都可选择。从而,做为传动部件其使用寿命长。
- 5.耐腐蚀，十分耐碱和大多数盐液，还耐弱酸、机油、汽油，耐芳化合物和一般溶剂，对芳香族化合物呈惰性，但不耐强酸和氧化剂。能抵御汽油、油、脂肪、酒精、弱碱等的侵蚀和有很好的抗老化能力。可作润滑油、燃料等的包装材料。
- 6.有自熄性，无毒，无臭，耐候性好,对生物侵蚀呈惰性，有良好的抗菌、抗霉能力。

7.有优良的电气性能。电绝缘性好,尼龙的体积电阻很高,耐击穿电压高,在干燥环境下,可作工频绝缘材料,即使在高湿环境下仍具有较好的电绝缘性。

8.制件重量轻、易染色、易成型。因有较低的熔融粘度,能快速流动。易于充模,充模后凝固点高,能快速定型,故成型周期短,生产效率高。

PA6用途:运输:散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座。电子电器:电器、连接器、卷线轴、定时器护盖、断路器、开关壳座、电线被覆、电气零件。工业零件:椅座、自行车轮框、溜冰鞋座、纺织梭、踏板、滑轮、电动工具、齿轮、轴承、座垫、凸轮。纺织:纺织梭拉炼、人造纤维。建筑:户车、尼龙皮(农业用)。日用品:梳子、包装材料、刷子、家用品、袜子、绳子、牙刷毛、衣材用品。其它:渔网、轴套、齿轮、外壳、配件、运动用品、医疗器具。

本公司主要经营以下PA6 聚酰胺PA6 美国液氮 PDX-P-98038 SK聚酰胺PA6 美国液氮 PF-100-12聚酰胺PA6 美国液氮 PS-1003聚酰胺PA6 美国液氮 PX06011-WH5A308BZDD聚酰胺PA6 美国液氮 S TATKON PF NAT聚酰胺PA6 美国液氮 ZL4030 BK聚酰胺PA6 美国液氮 PF-100-10聚酰胺PA6 美国液氮 PF-1006聚酰胺PA6 美国液氮 STATKON-PC-NAT聚酰胺PA6 美国液氮 6 30V Z3/3/05聚酰胺PA6 美国液氮 BG3 BK1066聚酰胺PA6 美国液氮 IFL36R-GN1E058聚酰胺PA6 美国液氮 PDX-P-04004 GY01855聚酰胺PA6 美国液氮 PF006I聚酰胺PA6 美国液氮 PF-006I BK8114聚酰胺PA6 美国液氮 PF00DS-NT04

供应PA6美国杜邦70G30L加纤30%

供应耐寒PA6美国杜邦SY7301耐低温

供应耐寒PA6美国杜邦ST811HS抗冲击

供应加纤PA6美国杜邦73G15L玻纤增强

供应加纤PA6美国杜邦73G30HSL热稳定

供应玻纤增强PA6美国杜邦73G50HSL加纤50

供应加纤PA6美国杜邦73G30T好脱模

供应PA6美国杜邦73G15HSL加纤增强

供应热稳定PA6美国杜邦73G35HSL

供应PA6美国杜邦ST7301耐低温 抗冲击

供应PA6美国杜邦ST811HS耐寒抗冲击

供应PA6美国杜邦FV727挤出薄膜涂层

供应食品级PA6美国杜邦FG7301食品接触产品

供应PA6美国杜邦BM7300THS润滑 热稳定

供应PA6美国杜邦BM73G15THS加纤 增强 热稳定

供应PA6美国杜邦73G45L玻纤增强45%

供应PA6美国杜邦73G40T加纤40%

供应PA6美国杜邦73G30HSL热稳定 润滑

供应PA6美国杜邦73G30TGI玻纤增强30%

供应PA6美国杜邦73G30T加纤30%好脱模

供应PA6美国杜邦73G30HSL耐温 热稳定

供应PA6 美国杜邦73G15HSL增强 热稳定

供应PA6美国杜邦73G15L玻纤增强15%

无卤阻燃PA6德国巴斯夫C3U韧性好

供应PA6德国巴斯夫B3WG6耐热 加纤30%

供应PA6德国巴斯夫B27E低粘度 单丝 复合丝

供应PA6德国巴斯夫B33L中粘度润滑

供应食品级PA6德国巴斯夫C33中等粘度

供应PA6德国巴斯夫TG3S玻纤增强15%抗冲击

供应PA6德国巴斯夫SEG7玻纤增强35%

供应PA6德国巴斯夫B3S成型周期快

供应PA6德国巴斯夫B3UGM210无卤 阻燃V0

供应PA6德国巴斯夫B3UG4无卤阻燃V0

供应低翘曲PA6德国巴斯夫B3M6矿物质增强30%

供应抗冲击PA6德国巴斯夫B3L高韧性 耐低温

供应PA6德国巴斯夫B3G8玻纤增强40%