

PP打包带生产设备/PP机用打包带生产线

产品名称	PP打包带生产设备/PP机用打包带生产线
公司名称	青岛海沛斯塑料机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	海沛斯:塑料机械有限公司 8-15:mm 青岛:胶州市
公司地址	山东省青岛市胶州市胶西工业园平成东路南段
联系电话	0532-85211877 18561660866

产品详情

青岛胶州市海沛斯塑料机械有限公司多年致力与PP打包带生产设备的生产与销售，国内外拥有大量的生产客户，生产客户生产的打包带外观优美，质量性能优越，在日本，欧美等国内外占有大部分的产品市场。

现海沛斯塑料机械有限公司承接各界打包带生产设备订单，欢迎前来考察，洽谈合作。

PP打包带，学名聚丙烯，是常见塑料中较轻的一种，PP打包带的主要材料是聚丙烯拉丝级树脂，因其可塑性好，断裂拉力强，耐弯曲，比重轻，使用方便等优点，被加工成的捆扎带，已在各领域中广泛作用。PP表示聚丙烯，聚丙烯牌号有很多，打包带生产使用的是牌号T30S的聚丙烯原料。PP打包带外观：半透明至不透明，质地透明薄膜。燃烧性：在火焰中可燃。离开火焰后缓缓熄灭或继续燃烧。燃烧时火焰上端呈黄色，下端呈蓝色；有熔融、滴落现象。可闻到石蜡味。

聚丙烯拉丝级树脂，因其可塑性好，断裂拉力强，耐弯曲疲劳，密度小，拉伸冲击性能佳，使用方便等优点，现已在各领域中广泛作用。

PET打包带一出二生产线设备：

PET带（俗称塑钢带）是目前上流行的替代钢皮带的新型捆扎带，广泛应用于钢铁、铝材、化纤、棉纺、纸业、木业、建材、金属制品等行业。

产品介绍：

1、PET塑钢带是一种抗拉性好，熔接性能*的包装材料。

2、具有很好的拉紧保持能力，打好包后长时间不松弛，从而保证了货物在长途运输中具有卓越的抗冲击性。

3、可直接用PET塑钢带打包，货物不会受损或被腐蚀。

4、柔韧性好，操作方便安全。PET塑钢带没有钢带锋利的边缘，不会划伤包装物更不会伤手，剪断时无需专用工具，即使捆得越紧，剪开时也不会伤人。

5、优越的耐气候性，在-50 —100 之间，保持有良好的稳定性。

6、外观漂亮，环保，可回收使用。

7、经济效益好。PET塑钢带的密度仅为钢带密度的1/6，单位长度的价格相对比较低，1吨塑钢带的长度相当于6吨钢带的长度，而且每米成本低于钢带。

一出二透明PET塑钢打包带设备/一出二PET塑钢打包带生产线青岛海沛斯塑料机械有限公司生产的PET打包带设备。用于生产各种厚度和宽度的打包带。PET打包带有透明和不透明打包带。宽度厚度根据拉伸力不同有所不同。PET打包的的挤出产量根据不同的挤出机不同。耗电量和产量是成正比的。挤出机*是采用SJ90/33单螺杆，模具是根据客户的要求设计图纸公司自己制作。

一、用途

用于生产各种规格打包带

二、特点

1. 适用于原料和再生塑料

2. 生产的打包带拉力强度大，不劈不裂，市场认可度高

3. 生产的打包带定型好，宽窄度、曲直度均匀，可达到自动打包水平

4. 使用具有连锁功能的全自动恒温控制装置

5. 技术先进，使产品成本低于同行业10%以上

6. 噪音小，耗电少，效率高，使用寿命长

主要参数

打包带宽度：5-19mm

打包带厚度：0.5-1.2mm

螺杆直径：50-90mm

挤出产量：60-150kg/h

电机功率：22-55kw

1	挤出机	SJ75/30	SJ90/30
2	宽度范围	9mm--32mm	
3	生产线速度	160米/秒	
4	拉伸比	4-6	
5	*产量	160kg	260kg
6	电机功率	37kw	55kw