

暖气片家用水暖壁挂式散热片集中供暖自采暖铜铝祥云和防熏墙

产品名称	暖气片家用水暖壁挂式散热片集中供暖自采暖铜铝祥云和防熏墙
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司衡水市冀州区分公司
价格	14.00/片
规格参数	品牌:中春暖通 表面处理:静电喷涂 产地:河北
公司地址	河北省衡水市冀州区
联系电话	0318-8636713 13165550371

产品详情

暖气片节能小妙招 首先，建筑保温是节能的首要条件。目前，除一些老住宅外最好的方法就是在室内添加或安装一些保暖保温材料的家庭设施，可减少热能外散。 其次，设计要特别注重均流和散热器（暖气片）的摆放位置。燃气炉通过感知室内温度来启动或停止燃烧，开启供暖后，让室温尽量上升到适宜温度就可以减少燃烧时间。业内人事做了个假设，一个普通三居室里，燃气炉设置在厨房，与主卧室的距离相对远，而客厅面积最大。如果在远路途中或大面积的空间内单回路管线超过100米，那么，一边餐厅等短回路区的温度已经上升，但长回路区仍然室温较低，燃气炉继续燃烧，就会形成能源浪费。要解决这个问题，可以在水管口径上下功夫。有经验的设计师会让热水朝传递远、面积大的区域多流，热能传递平衡才能更节能。散热器（暖气片）同样如此，窗下往往是空气流动速度最快的区域。如果将散热器安装在窗下，通过高速气流可带动热能迅速传递到室内。 再次，实际生活中，使用习惯也是节能的决定因素。业内人士说，许多业主出于节约用气，外出时关闭采暖设备，实际上这一做法是错误的。如果家中短暂无人，应该将气温阀调低，而不是关闭采暖炉。即使家中长期有人，也可以通过调节室温节气。采暖炉燃烧时传递出来的水温一般在85 左右，当室温适合达到舒适温度，可以将室温降低5 ~10 ，这时燃气炉热水温度会降至45 左右直至关闭，室温同样维持舒适，而且不感觉干燥。如果感觉到温度不够，再提高温度设置。如果屋内无人，室温应该调到10 ，这样比关闭燃气炉更节约。