

张家港中空型生态防浪块模具水泥预制件防浪堤模具厂家京伟

产品名称	张家港中空型生态防浪块模具水泥预制件防浪堤模具厂家京伟
公司名称	保定市莲池区京伟水泥制品钢模具加工厂
价格	2880.00/套
规格参数	京伟模具:5711 JW-XN2:9172 保定:41G1
公司地址	河北省保定市莲池区后辛庄工业区
联系电话	0312-5051021 15003127751

产品详情

防浪块模具操作介绍

混凝土浇注前应检查必需的工具如振捣棒、灰铲等是否齐备、作业正常、无损坏。混凝土振捣采用1.5kW插入式振捣棒进行施工，振捣时应将振捣棒垂直插入混凝土中，快插慢拔，梅花型均匀布点，且与模板间距不得少于10cm，从模板一侧向另一侧依序振捣，不得碰撞模板、重复振捣或漏振。当混凝土粗骨料不明显下沉，表面平坦，无明显气泡并开始泛浆时，即表明混凝土已振捣密实。浇注完混凝土，在混凝土初凝前，应进行二次振捣、二次抹面及压光，如有沁水现象，应予排除。混凝土浇注完毕，应及时将模板外表面混凝土、振捣棒、灰铲等工具进行清洗、整理，以免影响下次使用

一种三联型消浪块体，该消浪块体包括有三根形状相同的柱型杆体，三根柱型杆体以三维方向相互垂直的并联连接。每根所述柱型杆体其断面为方形、矩形或圆形，每根所述柱型杆体的两端为棱台或圆台。有益效果是该结构的消浪块体型式简单、空隙率大、消浪效果好、块体稳定性高、用量少、施工方便，与众多人工块体相比，它属于综合性能较优的一种新型护面块体。该新型护面块体实用性强，推广应用的前景更为广阔。该消浪块体适用于港口防波堤、填海造陆围堤、护岸等各种防护性工程，更适于水深、波浪等自然条件较差的地区。