

# 进口黄油泵、油脂泵、空气泵、干油泵、注油泵、高压泵

产品名称	进口黄油泵、油脂泵、空气泵、干油泵、注油泵、高压泵
公司名称	华特佳电缆产品(北京)有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:ASSALUB 型号:1 : 65 适用范围:工业、制造业、加工业
公司地址	北京市朝阳区机场路草场路北京石油化学总厂内
联系电话	86 10 64336577 13910393691

## 产品详情

品牌	ASSALUB	型号	1 : 65
适用范围	工业、制造业、加工业	流量	1 ( m3/h )
扬程	10 ( m )		

瑞典assalub ab ( 安顺流 ) 公司为世界著名的生产、制造、经营及发展有关润滑油脂的处理及中央润滑系统的企业。瑞典国防工业都是安顺流的长年客户。公司一直致力于润滑自动化的开发，与瑞典皇家学府有着密切的合作。公司的主要产品为处理润滑脂的各种设备和包括双线、多线等系统的中央润滑系统。

assalub气动油脂泵assalub气动油脂泵能够将桶中的润滑油全部吸出，这是因为有了assalub特殊设计的底部压盘。通常在吸取润滑油时很难将桶中的油脂全部用尽，造成大约每次5 - 30kg浪费。assalub装配的压盘可以在桶中随着油面的下降从上到下覆盖在油脂的表面。同时吸盘因自身的重力和空气泵产生振动，结合吸盘和油面之间产生的真空吸力可以防止吸盘被粘在桶壁上。优点：1.安全、可靠、易操作2.节省油脂和费用3.只有很少一部分油脂被浪费4.很容易监测桶中油脂的油脂量5.无易损零件气动输油泵1:1输油泵主要用于泵送低粘度油且短距离输送。例如从一个容器转入另一容器。1:3输油泵是适用于将油品从储油泵房经管道、软管及手动计量仪输送到指定工作点。1:6适用于高粘度油或长距离输送。气动油脂泵1:6油脂泵适于将油脂从一个容器泵送到旁边的的另一容器中。1:50适于近距离输送，也可用于移动的油脂单元。1:65适用于远距离泵送。例如将油脂由储油泵房经过管道、软管及末端阀门送到指定工作点。1:65油脂泵也用于针对大型轴承润滑的可移动油脂单元。

集中润滑系统专用泵，泵配备的一个油脂回流管，专门为assalub双线润滑系统系统设计。适用于钢铁厂、造纸厂润滑系统中的油脂供应站。所配备的底盘可以使油脂完全用光，不造成浪费。

流量：1200g/min

气压（最小 - 最大）：0.3-1.0 mpa (3-10 bar)

气压供给：52 mpa (520 bar)

出油接口：iso-g1/4 female

气管接口：iso-g1/4 male

甬管直径：直径32 mm

适用16-20kg桶产品编号：0102095

总长：800 mm

甬管长：400 mm

重量：9.0 kg

适用60kg桶产品编号：0102094

总长：1115 mm

甬管长：700 mm

重量：11.5 kg

适用180kg桶产品编号：0102093

总长：1305 mm

甬管长：890 mm

重量：13 kg

还有更多型号产品，如需详细资料请与我联系010 - 64336577