

# 移动式气动黄油泵、干油泵、润滑油脂泵、高压泵

产品名称	移动式气动黄油泵、干油泵、润滑油脂泵、高压泵
公司名称	华特佳电缆产品(北京)有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:Assalub 型号:1:50 流量:0.03 ( m3/h )
公司地址	北京市朝阳区机场路草场路北京石油化学总厂内
联系电话	86 10 64336577 13910393691

## 产品详情

品牌	Assalub	型号	1:50
流量	0.03 ( m3/h )	扬程	200 ( m )
驱动方式	气动		

瑞典assalub ab ( 安顺流 ) 公司为世界著名的生产、制造、经营及发展有关润滑油脂的处理及中央润滑系统的企业。瑞典国防工业都是安顺流的长年客户。公司一直致力于润滑自动化的开发，与瑞典皇家学府有着密切的合作。公司的主要产品为添加润滑脂的各种设备和包括双线、多线等中央润滑系统。

assalub气动油脂泵assalub气动油脂泵能够将桶中的润滑油全部吸出，这是因为有了assalub特殊设计的底部压盘。通常在吸取润滑油时很难将桶中的油脂全部用尽，造成大约每桶5 - 30kg浪费。assalub装配的压盘可以在桶中随着油面的下降从上到下覆盖在油脂的表面。同时吸盘因自身的重力和空气泵产生振动，结合吸盘和油面之间产生的真空吸力可以防止吸盘被粘在桶壁上。优点：1.安全、可靠、易操作2.节省油脂和费用3.只有很少一部分油脂被浪费4.很容易监测桶中油脂的油脂量5.无易损零件气动输油泵1:1输油泵主要用于泵送低粘度油且短距离输送。例如从一个容器转入另一容器。1:3输油泵是适用于将油品从储油泵房经管道、软管及手动计量仪输送到指定工作点。1:6适用于高粘度油或长距离输送。气动油脂泵1:6油脂泵适于将油脂从一个容器输送到旁边的的另一容器中。1:50适于近距离输送，也可用于移动的油脂单元。1:65适用于远距离泵送。例如将油脂由储油泵房经过管道、软管及末端阀门送到指定工作点。1:65油脂泵也用于针对大型轴承润滑的可移动油脂单元。assalub气动油脂泵1:50

流量：500g/min

气压（最小 - 最大）：0.3-1.0 mpa (3-10 bar)

气压供给：40 mpa (400 bar)

出油接口：iso-g1/4 female

气管接口：iso-g1/4 male

甬管直径：直径32 mm

适用16-20kg桶产品编号：0102176

总长：687 mm

甬管长：400 mm

重量：5.0 kg

适用60kg桶产品编号：0102177

总长：1113 mm

甬管长：700 mm

重量：6.5 kg

适用180kg桶产品编号：0102178

总长：1192 mm

甬管长：890 mm

重量：7.5 kg

还有更多型号产品，如有需要请咨询010 - 64336577