

# 卷扬机 双梁起重机 占涛

产品名称	卷扬机 双梁起重机 占涛
公司名称	长沙市占涛起重机械有限公司
价格	1400.00/台
规格参数	起重机类型:双梁起重机 品牌:占涛 型号:**
公司地址	中国 湖南 长沙市 长沙市雨花区环保科技园
联系电话	86-073185587111/85018400/85018455 13517481998

## 产品详情

起重机类型	双梁起重机	品牌	占涛
型号	**	最大起重量	** (t)
工程机械种类	起重机械		

### 简介

卷扬机（又叫绞车）是由人力或机械动力驱动卷筒、卷绕绳索来完成牵引工作的装置。可以垂直提升、水平或倾斜拽引重物。卷扬机分为手动卷扬机和电动卷扬机两种。现在以电动卷扬机为主。电动卷扬机由电动机、联轴节、制动器、齿轮箱和卷筒组成，共同安装在机架上。对于起升高度和装卸量大工作频繁的情况，调速性能好，能令空钩快速下降。对安装就位或敏感的物料，能用较小速度。

简介 常见的卷扬机吨位有：0.3t卷扬机 0.5t卷扬机 1t卷扬机 1.5t卷扬机 2t卷扬机 3t卷扬机 5t卷扬机 6t卷扬机 8t卷扬机 10t卷扬机 15t卷扬机 20t卷扬机 25t卷扬机 30t卷扬机。

从是否符合国家标准的角度：卷扬机可分为国标卷扬机、非标卷扬机。国标卷扬机指符合国家标准的卷扬机，非标卷扬机是指厂家自己定义标准的卷扬机）通常只有具有生产证的厂商才可以生产国标卷扬机，价格也比非标卷扬机贵一些。

### 常见卷扬机型号有

- 1、jk0.5-jk5单卷筒快速卷扬机
- 2、jk0.5-jk12.5单卷筒慢速卷扬机
- 3、jk11.6-jk15溜放型快速卷扬机
- 4、jml5、jml6、jml10溜放型打桩用卷扬机

5、2jk2-2jml10双卷筒卷扬机 6、jt800、jt700型防爆提升卷扬机 7、jk0.3-jk15 电控卷扬机 9、非标卷扬机 其中jk表示快速卷扬机，jm表示慢速卷扬机，jt表示防爆卷扬机，单卷筒表示一个卷筒容纳钢丝绳，双卷筒表示两个卷筒容纳钢丝绳。

特殊卷扬机型号有

液压卷扬机

优点

相比传统的电动卷扬机（电动绞车），液压卷扬机（液压绞车）有很多优点：1. 过载保护 2. 冲击防护 3. 防爆性能

常见卷扬机型号有

- 1、jk0.5-jk5单卷筒快速卷扬机
- 2、jk0.5-jk12.5单卷筒慢速卷扬机
- 3、jk1.6-jk15溜放型快速卷扬机
- 4、jml5、jml6、jml10溜放型打桩用卷扬机
- 5、2jk2-2jml10双卷筒卷扬机
- 6、jt800、jt700型防爆提升卷扬机
- 7、jk0.3-jk15 电控卷扬机
- 9、非标卷扬机

其中jk表示快速卷扬机，jm表示慢速卷扬机，jt表示防爆卷扬机，单卷筒表示一个卷筒容纳钢丝绳，双卷筒表示两个卷筒容纳钢丝绳。

特殊卷扬机型号有

液压卷扬机

优点

相比传统的电动卷扬机（电动绞车），液压卷扬机（液压绞车）有很多优点：

1. 过载保护
2. 冲击防护
3. 防爆性能

卷扬机使用时的注意事项：

- 1、卷筒上的钢丝绳应排列整齐，如发现重叠和斜绕时，应停机重新排列。严禁在转动中用手、脚拉踩钢丝绳。钢丝绳不许完全放出，最少应保留三圈。
- 2、钢丝绳不许打结、扭绕，在一个节距内断线超过10%时，应予更换。
- 3、作业中，任何人不得跨越钢丝绳，物体（物件）提升后，操作人员不得离开卷扬机。休息时物件或吊笼应降至地面。
- 4、作业中，司机、信号员要同吊起物保持良好的可见度，司机与信号员应密切配合，服从信号统一指挥。
- 5、作业中如遇停电情况，应切断电源，将提升物降至地面。
- 6、工作中要听从指挥人员的信号，信号不明或可能引起事故时应暂停操作，待弄清情况后后方可继续作业。
- 7、作业中突然停电，应立即拉开闸刀，将运送物放下。
- 8、作业完毕、应将料盘落地、关锁电箱。
- 9、钢丝绳在使用过程中与机械的磨损、自燃的腐蚀局部损害难免，应间隔时间段涂刷保护油。
- 10、严禁超载使用。最大的
- 11、使用过程中要注意不要出现打结、压扁、电弧打伤、化学介质的侵蚀。
- 12、不得直接吊装高温物体，对于有棱角的物体要加护板。
- 13、使用过程中应经常检查所使用的钢丝绳，达到报废标准应立即报废。