

# 足球场人工草坪每平米价格,人工草坪材料厂家

产品名称	足球场人工草坪每平米价格,人工草坪材料厂家
公司名称	武汉市鑫航凯体育材料有限公司
价格	55.00/平方
规格参数	鑫航凯:吨
公司地址	武汉市黄陂区滢口街长松村唐家湾100号C区2号 (注册地址)
联系电话	18707171919 18707171919

## 产品详情

足球场人工草坪每平米价格,人工草坪材料厂家足球场人工草坪每平米价格,人工草坪材料厂家一、丙烯酸球场地

丙烯酸弹性球场可在合适的沥青或水泥基础上铺设。丙烯酸弹性软质面层同时亦作为室内外篮球场、手球场、排球场、羽毛球场地及游乐场地面。

用丙烯酸弹性材料铺装球场面层(可做成绒面或细颗粒状),一般制作4mm厚,由于其特殊的物理性能和合适的弹性(现场可调),对运动员的腿部关节能起到很好的保护作用,适用于球爱好者健身及比赛。

### 二. 产品特点

- 1、弹性好、耐磨、防滑、整体性强、色彩美观
- 2、场地平坦均匀,易维护保养,运动不受气候等条件的影响
- 3、弹跳自如,脚感较好
- 4、有利于提高运动成绩
- 5、大大减少运动中受伤程度,有利于青少年的生长发育

坚持“成己为人,大人达己”的经营理念,国奥体育多年坚持与用户共同发展。主营的丙稀酸球场是采用新型的塑料橡胶材料制成,而且有多种型号与规格。产品的等级为优等品,是以批发;零售;;厂家;实体店销售;网上销售的方式面向学校销售的主要产品。公司坚持持续健康发展,保障用户权益。

江门丙稀酸球场-惠阳学校丙稀酸球场-丙稀酸球场。

材料介绍

(驰耐邦)硅PU(SPU)球场材料,是一种具有多功能运动性和施工优势的国家专利球场材料。

通过改性硅弹性粒子等技术,实现硅PU材料可直接在混凝土地面施工。且不会出现开裂和鼓泡现象。同时拥有常规硅PU与丙烯酸的良好特性。

硅PU性能:

## 1、专业

双层的结构组成是按照室内标准比赛场地要求设计,是室内标准比赛场地形态应用于室外的一种专业运动地坪产品,开辟了室外专业球场地坪新材料的先河。

(1)、特制的面层——韧中带硬,且有磨擦系数。它既能保证运动员起步迅速,移动轻松,更令运动员有脚踏实地的安全感觉。

(2)、高回弹值的弹性层,既能保护运动员的关节,减少韧带受伤危险,更能提高运动员跑动速度,提高竞技水平。

## 2、耐用

(1)、优越耐候性。不会因紫外线、臭氧、雨水及高低温气候等环境改变而褪色、粉化、发硬、发软等现象,并能长期保持其鲜艳的色彩。正常情况下,五年不变色,十年不改弹性的使用时间。

(2)、优越的耐磨性能。能外观结构特征恒久稳定不变,耐磨性好,能满足长期高使用频率之需要。

(3)、抗污性强面层——坚韧、密实,不易被鞋底或其它硬物刮化,可长期保持保持球场光洁如新。无人看管的球场也适合使用。

硅PU(SPU)球场材料说明及施工流程:

1、球场弹性找平层施工待弹性层材料干固后(10时间)须及时施工加强层材料,能两层材料结牢固。材料在施工前必须要按配比(A:B=30:9)用搅拌机搅拌均匀(约5分钟)才可使用。已配好的材料必须在30分钟内用完;干固后表面要求平整光滑,若在施工过程中混入杂物或不平处需修整平滑才能进行下一道工序,施工方法同弹性层一样。

2、球场界面剂施工待弹性找平层材料干固后(时间10小时),全场处理好后进行界面剂施工,材料在施工前必须要按配比(A:B=2:1)用搅拌机搅拌均匀(约5分钟)才可使用,全场滚涂一片就可。

## 3、球场面漆层施工

硅PU球场

面漆为双组份水性材料,由A组份和B组份组成,配比为A B=1 0.08(重量比)。将此两种材料混合均匀,然后加入专用止滑砂,(添加量为A.B混合重量的(1:0.2)),将材料充分搅拌均匀后用滚,刮,喷施工。

4、划线:面漆层固化后即可划线,施工前需搅拌均匀后才可使用;施工时按照球场的规格尺寸标准标出界线位置,用美纹纸沿界线两边贴好,用羊毛刷直接施工,在硅PU球场面层上要划标线的部位涂刷一至两遍划线漆,待表面干后撕掉美纹纸。

安全生产、友好合作、合法经营是国奥体育从业的前提和保障,我司不仅致力于产品的研发更新,也

重视服务流程的规范；我们丙烯酸球场从原材料采购、制作、包装、仓储、运输的每一个过程都严格监测，让产品更加适应社会需求，更得客户欢心。我们更理解客户对性能与质量的追求，所以公司也在不断的提升产品质量，为提高顾客满意度而努力。愿我们团结一致，共同发展。