

透气型塑胶跑道每平方米多少钱,塑胶跑道生产厂家

产品名称	透气型塑胶跑道每平方米多少钱,塑胶跑道生产厂家
公司名称	武汉市鑫航凯体育材料有限公司
价格	55.00/平方
规格参数	鑫航凯:吨
公司地址	武汉市黄陂区滢口街长松村唐家湾100号C区2号 (注册地址)
联系电话	18707171919 18707171919

产品详情

透气型塑胶跑道每平方米多少钱,塑胶跑道生产厂家透气型塑胶跑道每平方米多少钱,塑胶跑道生产厂家透气型塑胶跑道每平方米多少钱,塑胶跑道生产厂家

也被称之为全天候田径运动跑道，是经由聚氨酯预聚体，EPDM橡胶粒，混合聚醚，废轮胎橡胶、颜料、PU颗粒、助剂、填料等材料组成。

全塑型塑胶跑道

特点：

耐候性好：任何天气状况下，皆能维持高水准品质。

全塑型塑胶跑道排水优良：特殊排水设计，表面平坦，不积水。

色彩柔和：视觉效果较好，可多种色彩搭配，兼具美化环境的功能。

全塑型塑胶跑道粘接力强：对于水泥混凝土、沥青混凝土、木材均具有较好粘接力。能抗拒各种自然条件侵蚀，经消光处理后，颜色鲜艳而不刺眼。

弹性佳：弹性强、硬度适中，适合各种球类活动。能减缓腿、脚的疲劳，又不改变球的速度。

全塑型塑胶跑道磨擦力强：采用柔性止滑材料加耐候面漆喷涂技术，平而不滑。

混合型塑胶跑道

1、全天候使用：任何季节及温差，均能维持高水准的品质，雨后更能立即使用，增加利用时间，提高场地使用率；

- 2、弹性：具有适度的弹性及反弹力，可减少体力的消耗，增进竞赛成绩；
- 3、冲击力吸收：适度吸收脚部冲击力，减少运动伤害，长期练习及比赛均适宜；
- 4、耐候性：不会因紫外线、臭氧、酸雨的污染而褪色、粉化或软化，并能长期保持其鲜艳的色彩；
- 5、耐磨性：满足学校长时间，高使用频率的需要；
- 6、耐压缩：不会因为田径器材的重压而无法恢复弹性；
- 7、抗钉力：在受力大、使用频繁的百米起跑点，也不会受到钉鞋或起跑架破坏；
- 9、耐冲击：具有强韧的弹性层及缓冲层，可吸收强劲的冲击，表面不会受损；
- 8、平坦性：施工时使用自流平材料，表面平坦，能符合特别平坦的比赛场地要求；
- 9、粘接性：特殊施工处理，粘接力强，可压制水份上升，无起泡、剥离等现象；
- 10、安全性：可防止跌倒所发生的运动伤害；
- 11、经济：维护方便、节省管理费用；

透气型塑胶跑道

由塑胶黏合废旧橡胶黑颗粒为底层，面层用聚氨酯颗粒与塑胶浆掺混喷涂。透气型塑胶跑道一般主跑道13mm，颜色为红色，辅助区厚度9mm，颜色为绿色。透气型塑胶跑道除具有其它形式的优点外还具有渗水、透气性，也能全天候使用，它是经济、价格低廉，而且不会有鼓泡现象发生，同时也减少了地基经费的投入，它适用于建造非正规的中小学田径场地铺设。

自结纹塑胶跑道

- 1、运动的专业性：新型自结纹跑道以运动生物力学为依据，设计有独特的闭孔性微泡弹性夹层，既能减缓运动员脚步着地时对人体各关节产生的冲击力，又能使人体获得源源不断向前的动能。完全达到田联新颁布的冲击吸收率的达标要求35%~50%，为现场浇筑型专业跑道结构。
- 2、较强的耐磨性：产品一改过去用EPDM（或PU）颗粒做为防滑面层的传统工艺，达到了不掉粒效果，满足了国内运动场地使用频率高，使用强度大的特点。
- 3、美观的实用性：表面凹凸的纹理均匀，摩擦系数一致、色性稳定充满质感、线漆质感强，不易脱落，耐磨，降低了维护成本，常用久新。

EPDM塑胶

跑道

1.耐晒耐腐蚀

全天候使用，不会因紫外线，酸雨等的污染而褪色，能长期保持其高水准的品质。

多种色彩灵活搭配

2.色彩多样，且色彩柔和，颗粒状表层，防止刺眼光线的反射，美观耐久，并可采用多色彩搭配。

3.耐磨性强

耐磨耗性小于2.5%，能满足各级学校长时间，高使用频率的需要。

4.抗损坏

在受力较大使用频繁的百米起跑点，不会受到钉鞋或起跑架破坏。

5.维护简单

维护方便、节省管理费用。

1、在水泥基础上面做防水处理，涂抹防水材料，每平方参考量是0.2千克；

2、固化保养24小时，等到防水材料固化之后就可以铺设跑道底层。采用粒径2.4毫米高弹性彩胶粒掺高强度的单组份胶水，参考比例为1:8，其中彩颗粒用量平方参考量也是10公斤，胶水每平方参考用量是1.3公斤，搅拌均匀倒进摊铺机，铺设的厚度是10毫米，固化保养也是二十四小时；

3、用跑道面漆材料掺等量粒径1-2mmEPDM颗粒搅拌均匀，倒入喷涂机，喷枪倾斜至60度进行同向喷涂，待喷涂完毕保养24小时，相反方向再进行一次喷涂，跑道面漆每平方参考用量为1.2公斤，EPDM颗粒每平方参考用量1公斤

4、固化保养二十四小时就可以对场地画线。

河南塑胶跑道可以用在幼儿园各学校，体育场，田径场跑道，半圆区，辅助区，全民健身路径，室内体育馆训练跑道，游乐场道路铺面，室内外跑道，篮球，网球场，公园，居民小区等活动场地。

1、保养期间禁止使用：塑胶跑道是经过底层摊铺，面层的喷涂等多个严密的施工工序，在施工之后要保养十天左右才可以使用，来保证塑胶跑道胶浆的固化，避免了发生脱壳，鼓泡，掉，离颗粒等现象；

2、远离污染物：避免有害物质的污染，比如腐蚀性液体，因此应该经常的保持跑道的清洁，要尽量的避免碳酸饮料泼洒在跑道上；

3、场地使用：塑胶跑道在具备排水设施的条件下，是可以全天候使用的，塑胶跑道是作为专业的运动场地，适合作为运动员训练，比赛，学生运动或者是健身锻炼使用，不可以作为其他的用途；

4、切忌过于尖锐对跑道造成损伤：运动员钉鞋不能超过7毫米，跳鞋一般不超过11毫米，若运动鞋带有较长的钉子时，则不允许在塑胶跑道上使用。同样，因鞋钉过长会造成跑道损伤严重；

5、常用清水冲洗保养：投入使用后，可经常用清水冲洗，清洗后尽快把跑道面水迹扫走，可适当使用拖把擦干。避免积水。沾上油污可用10%氨水或洗涤剂、洗衣粉清洗干净；

6、避免重压，冲击：禁止剧烈的机械和摩擦，车辆，起重机禁止在跑道上行驶，也不可以堆压中午以及锋利的物品，重型机械，锋利物品，是很容易导致跑道变形的，破坏跑道结构，缩短跑道的使用年限；

7、发现问题资讯专业人士：塑胶跑道边缘应该要加以保护的，不可以随便的掀动，如果发现道牙损坏，起泡现象应该要及时的通知施工单位来进行修补。