

衡水铸铁井盖——铸铁井盖厂家|球墨铸铁井盖

产品名称	衡水铸铁井盖——铸铁井盖厂家 球墨铸铁井盖
公司名称	鑫佰晟科技（河北）有限公司
价格	180.00/套
规格参数	品牌:匠鑫市政 型号:6987 产地:河北沧州
公司地址	河北省沧州市献县郭庄镇王尧京村东东固路西、田庄村南（注册地址）
联系电话	0317-8888983 13473733189

产品详情

衡水铸铁井盖——铸铁井盖厂家|球墨铸铁井盖

- 1、具有外形美观、排水、高强度、规格多及成本低等优点。
- 2、随着科技的发展采用树脂或塑料用钢筋做筋加无机填料形成一种全新的球墨铸铁井盖篦子，优点是轻。
- 3、防盗。
- 4、承载力好。
- 5、排水：漏水面积达83。3%。

球墨铸铁井盖篦子安装三点注意事项：

：为保证根本强度要求，在安装雨水篦子前，必须放置水泥基础，然后将雨水篦子装上去。

：在安装完雨水篦子之后，要在其四周加装紧固螺丝，在框底部也要灌水泥沙浆，防止因为各种不同的原因而导致雨水篦子脱落。

：可按实际情况，安装任何形状的偏心雨水篦子，达到实际要一、井盖的砖砌体砌筑，应按照设计院设计的井盖尺寸确定其内径或者说长X宽、方圆(如按照实样施工)，也可相应参照标准执行。并在井盖外围浇铸宽为40cm的混凝土保护圈(如果是水泥路面，也可浇铸宽为20cm的混凝土保护圈，并用钢筋加强)保养期要在10天以上。

二、在沥青路面上安装井盖时，一定要注意避免施工机械直接碾压井座，在路面整体浇筑时，应予以路面预留比井座略大的孔，在沥青铺完后安置。

三、为保持盖外表的美观，表面花纹和字迹的清晰，以沥青路面施工时应用薄铁皮或木板覆盖在井盖上，黑色井盖也可用废机油等刷涂盖面，防止沥青喷在井盖上。在水泥路面施工时，应用塑料膜将井盖盖好，以防止水泥砂浆沾染井盖表面，损伤表面花纹、字迹。也可以在当天施工完时用水将井盖表面清洗干净。

四、混凝土将井座浇筑或沥青铺设后，应及时将井盖打开清洗，避免砂浆或沥青将检查井盖与座浇成一体，以免影响日后开启。以上各项务请施工单位必须注意的事项。

- 1、在安装之前，井盖地基要整齐坚固，要按井盖的尺寸确定内径以及长和宽。
- 2、在水泥路面安装复合井盖的时候，要注意井口的砌体上要使用混凝土浇筑好，还要在外围建立混凝土保护圈，进行保养10天左右。
- 3、在沥青路面安装复合井盖要注意避免施工的机械直接的碾压井盖和井座、以免发生损坏。
- 4、为了保持井盖的美观以及字迹、花纹的清晰，在路面浇筑沥青和水泥要注意不要弄脏井盖。
- 5、井口、加固井圈、井框必须吻合。
- 6、在安装井盖前，应仔细核对井盖的类型、尺寸和构造是否符合设计标准，检查有无损坏、裂纹等现象。
- 7、井框、井盖和附件安装必须牢固、平稳，位置正确。应保证完整无损。
- 8、必须采用商品混凝土浇筑；混凝土养护时间不足时，应采用早强、速凝混凝土；混凝土必须振捣密实并与道路结构结合紧密。
- 9、开挖、清除井口位置的面层、基层材料时不得扰动周围路面结构。
- 10、井圈浇筑前，根据实测高程，将井框垫稳；井口内模必须采用定型模板。
- 11预埋螺栓不得少于6个；无法安装预埋螺栓的，必须采用其它方式加固井框，如膨胀螺栓或钢筋网。