

宿迁氟碳铝单板 冲孔氟碳铝单板 安徽鑫皖强

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 宿迁氟碳铝单板 冲孔氟碳铝单板 安徽鑫皖强 |
| 公司名称 | 安徽鑫皖强幕墙新型材料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 安徽省寿县蜀山现代工业园区寿州大道与科学大道交口处 |
| 联系电话 | 17754818889 17754818889 |

产品详情

氟碳铝板幕墙市场竞争日益激烈，并且还在不断加速。市场规律迫使铝板厂家不断的优胜劣汰。与部分品牌的铝板厂家实力雄厚相比，中小铝板则因为自身条件的限制，能够动用的资源非常有限，所以难免会陷入困境。中小型铝板厂家大多依赖降低铝天花价格来降低自己的生存压力。但是，从长远来看，这种竞争方式实不可取。铝单板那厂家真正应该做的还是沉淀下来，做好铝单板品质，厚积薄发。

很多的建筑施工的装饰性材料，都有一个不足之处在于其难以清洁性，想要清洗的话十分麻烦，往往需要耗费巨大的人力物力，但是氟碳铝单板则是装饰性材料中的一个例外，它的一个非常好的特性就在于，这种装饰性材料非常容易清洁，它的拆卸和安装都非常的方便，再加上其本身就易于用水清洗，异形氟碳铝单板，因此清洗起来十分方便，宿迁氟碳铝单板，使得它可以保持整洁的外表。

4、罩光漆涂层：罩光漆涂层也称清漆涂层，主要目的是更有效地增强漆层抗外界侵蚀能力，保护面漆涂层，增加面漆色彩的金属光泽，冲孔氟碳铝单板，外观更加颜色鲜明，光彩夺目，涂层厚度一般为5-10微米。三喷涂层总厚度一般为40-60微米，特殊需要的可以加厚。

5、固化处理：三喷涂层一般需要二次固化，铝材进入固化炉处理，氟碳铝单板厂家，固化温度一般在180 -250 之间，固化时间为15-25分钟，不同氟碳涂料生产厂家，都会根据自己的涂料，提供较佳的温度和时间。氟碳喷涂厂(镉油厂)也有的根据自己经验把三喷时的两次固化改为一次固化。

6、质量检验：质量检验应按AAMA-605.02.90标准。严格的质量检查才能保证高质量喷涂产品。

宿迁氟碳铝单板-冲孔氟碳铝单板-安徽鑫皖强(推荐商家)由安徽鑫皖强幕墙新型材料有限公司提供。安徽鑫皖强幕墙新型材料有限公司位于安徽省寿县蜀山现代工业园区寿州大道与科学大道交口处。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安徽鑫皖强在其它中享有良好的声誉。安徽鑫皖强取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。安徽鑫皖强全体员工愿与各界有识之士共同发展，共

创美好未来。