

市政道路彩色防滑路面 彩色防滑路面 博瑞达筑路发货及时

产品名称	市政道路彩色防滑路面 彩色防滑路面 博瑞达筑路发货及时
公司名称	山东博瑞达筑路设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县德上高速武城西收费站888米路北
联系电话	15165968555 15165968555

产品详情

彩色防滑路面的应用价值体现：

彩色防滑路面是一种彩色硅改性沥青基雾封层材料，直接喷洒于普通沥青混合路面，具有成本低、施工简单、施工周期短、开放快的特点，而且能延长原有沥青路面的使用年限。

特点(1)具有良好的路用性能，在不同的外部因素下，其高温性、抗水损坏性及耐久性均非常好，且不会出现变形、沥青膜剥落等现象，与基层粘结性良好。

特点(2)具有色泽鲜艳持久、能耐77 的高温和-23 的低温，方便。

特点(3)具有较强的吸音功能，汽车轮胎在马路上高速滚动时，不会因空气压缩产生强大的噪音，公园彩色防滑路面，同时还能吸收外界的其他噪音

特点(4)具有良好弹性和柔性，“脚感”好，老年人散。

彩色防滑路面上喷涂了透明的双丙聚氨酯密封剂之后，过了几天之后表面发白的原因分析：

原因一、是双丙聚氨酯密封剂的材料本身质量有问题。

原因二、可能就是基层含有水汽，双丙聚氨酯在固化的时候因有水分导致材料失效发白。还有一种可能

是不同厂家生产的双丙聚氨酯添加的不同的助剂，而彩色沥青中也会含有一些添加剂，双丙聚氨酯喷涂后可能发生了化学反应，市政道路彩色防滑路面，当然这种可能性比较小，我们建议客户一定要先试用不同厂家的样品，确保材料能达到需求后再大面积喷涂。

彩色防滑路面施工注意事项

施工注意事项1、当气温低于10℃时，彩色防滑路面，不宜进行混合料路面施工。如在0~10℃气温施工，必须采取确保施工质量的有效措施；在低于0℃及遇到大风的冬季不应施工，雨天不得铺筑混凝土。

施工注意事项2、非机动车道采用8-9吨压路机压实3-5遍左右，避免采用大的压路机，避免压碎表面石料。

施工注意事项3、机动车道和非机动车道都不可用胶轮压路机

市政道路彩色防滑路面-彩色防滑路面-博瑞达筑路发货及时由山东博瑞达筑路设备有限公司提供。“彩色沥青，沥青设备，沥青罐”选择山东博瑞达筑路设备有限公司，公司位于：山东省德州市武城县德上高速武城西收费站888米路北，多年来，博瑞达筑路坚持为客户提供好的服务，联系人：高经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。博瑞达筑路期待成为您的长期合作伙伴！