

南平CBY双联齿轮油泵 青州市华启液压

产品名称	南平CBY双联齿轮油泵 青州市华启液压
公司名称	青州市华启液压科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市青州市益都街道现代设备物流园E区19号
联系电话	15006467062 15006467062

产品详情

齿轮泵由一个独立的电机驱动，可有效地阻断上游的压力脉动及流量波动。在齿轮泵出口处的压力脉动可以控制在1%以内。在挤出生产线上采用一台齿轮泵，可以提高流量输出速度，减少物料在挤出机内的剪切及驻留时间。外啮合齿轮泵是应用广泛的一种齿轮泵，一般齿轮泵通常指的就是外啮合齿轮泵。它的结构如图1所示，南平CBY双联齿轮油泵，主要有主动齿轮、从动齿轮、泵体、泵盖和安全阀等组成。泵体、泵盖和齿轮构成的密封空间就是齿轮泵的工作室。两个齿轮的轮轴分别装在两泵盖上的轴承孔内，主动齿轮轴伸出泵体，由电动机带动旋转。外啮合齿轮泵结构简单、重量轻、造价低、工作可靠、应用范围广。

齿轮油泵的工作压力已接近柱塞泵，组合负载传感方案为齿轮泵提供了变量的可能性，这就意味着齿轮泵与柱塞泵之间原本清楚的界限变理愈来愈模糊了。合理选择液压泵方案的决定因素之一，是整个系统的成本，与价昂的柱塞泵相比，齿轮泵以其成本较低、回路简单、过滤要求低等特点，成为许多应用场合切实可行的选择方案。密封形式：机械密封三层带油腔密封单层密封磁力密封每种密封形式需要根据不同的入口压力及密封性能而定。齿轮泵工作时，主动轮随电动机一起旋转并带动从动轮跟着旋转。当吸入室一侧的啮合齿逐渐分开时，吸入室容积增大，压力降低，便将吸入管中的液体吸入泵内；吸入液体分两路在齿槽内被齿轮推送到排出室。液体进入排出室后，由于两个齿轮的轮齿不断啮合，CBY双联齿轮油泵维修，使液体受挤压而从排出室进入排出管中。主动齿轮和从动齿轮不停地旋转，CBY双联齿轮油泵多少钱，泵就能连续不断地吸入和排出液体。泵体上装有安全阀，当排出压力超过规定压力时，输送液体可以自动顶开安全阀，使高压液体返回吸入管。南平CBY双联齿轮油泵-青州市华启液压由青州市华启液压科技有限公司提供。青州市华启液压科技有限公司为客户提供“齿轮泵,齿轮油泵等”等业务，公司拥有“华启液压”等品牌，专注于其它等行业。，在山东省潍坊市青州市益都街道现代设备物流园E区19号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：李经理。