

# EPDM塑胶跑道面层价格，每平方地面材料怎么算

产品名称	EPDM塑胶跑道面层价格，每平方地面材料怎么算
公司名称	武汉市鑫航凯体育材料有限公司
价格	55.00/平方
规格参数	鑫航凯:吨
公司地址	武汉市黄陂区滢口街长松村唐家湾100号C区2号 (注册地址)
联系电话	18707171919 18707171919

## 产品详情

EPDM塑胶跑道面层价格，每平方地面材料怎么算EPDM塑胶跑道面层价格，每平方地面材料怎么算EPDM塑胶跑道面层价格，每平方地面材料怎么算1、基层检查验收

基层要求表面干燥，其含水率按规定不应超过百分之8，或通过覆盖粘结试验。要求表面应平整，保证基层坚硬、不出现起砂、裂缝、松动、起鼓、不平等现象。表面平整检查应采用2m长直尺检查，直尺与基层的间隙不应超过5mm，只允许平缓变化，每米长度内不得多于一处，表面无积水，排水坡度应符合设计要求。

防水基层若有缺陷或积水等现象，进行处理，合格后方可进行防水层的施工。

### a.冷底子油施工

先将验收合格的基层进行清理，并在基层上涂喷处理剂，要求处理剂涂喷要均匀，待基层处理干燥后，再进行防水卷材的铺设施工。

### b.防水卷材的铺设

防水卷材的铺设应按规范要求平行或垂直于屋脊方向铺设。我们计划将防水卷材按粮库的现场实际情况，按顺水方向由低向高平行于屋脊方向或出之于屋脊方向进行铺设。

施工前应将验收合格的基层清理干净，并将棱角处尘土吹净。

涂刷

二、

亳州塑胶跑道

基层处理剂要均匀一致；

基层处理剂干燥后，应按设计要求对屋面防水工程需做附加层的部位进行处理。

确定卷材铺贴顺序和铺贴方向，并在基层弹线，然后铺贴卷材。

用火焰喷枪或喷灯烘烤卷材的底面和基层的夹角，喷灯距交界处300mm左右，使卷材表面的沥青层液化，边烘烤边向前滚卷材，随后用压辊滚压，使其与基层或与卷材粘结牢固。注意烘烤温度和时间以使沥青层呈融溶状态为度。

卷材搭接按以下方法进行：

- (a)长边搭接：卷材纵向搭接宽度，单层防水 80mm，仔细操作，先熔去待搭接部位卷材上的防粘层和粒料保护层，同时应熔化接缝两面的粘结胶，然后进行粘合排气，用手持辊压实，并应有明显沥青条；
- (b)短边搭接：卷材两端应该全部粘结，搭接宽度，单层宽度应 100mm，并在基层卷材定位弹线、试铺，按卷材规格、铺设要求、屋面排水坡度、细部尺寸，确定卷材的铺设方案。
- (c)同一层相邻两幅卷材铺贴：横向搭接边应错开1500mm以上，且上、下两层卷材禁止相互垂直粘贴。二道防水施工工艺流程同一道设防，但应注意上下两层卷材长边接缝应错开不小于三分之一幅宽，短边搭接缝错开不小于1.5m。
- (d)带板岩片卷材短边搭接:需要去掉搭接部位的岩片层，在卷材上定出位置用喷灯加热相关部位后用抹子刮掉板岩部分。

卷材铺贴完毕后，对搭接部位、端部及卷材收头部位进行密封处理，应嵌涂密封材料、封口胶或冷贴结剂，然后抹平，使其形成明显沥青条。

c.浇筑砼前由项目技术负责人组织进行检查，认可合格后方可浇筑砼，砼浇筑过程中木工班派专人负责看护模板。