

混凝土泵 畅研机械 大型混凝土泵

产品名称	混凝土泵 畅研机械 大型混凝土泵
公司名称	邢台市畅研机械制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任泽区邢家湾镇西黄庄工业区
联系电话	15030955917 15030955917

产品详情

增大混凝土的坍落度，或在混凝土中加泵送剂，以利于泵送。

在一次作业完毕后，三一混凝土泵价格，或者因故停止作业时间较长，都必须在规定时间内对混凝土泵及管道尽快进行清洗，大型混凝土泵价格，以防止残留的混凝土在泵体和管道内凝结。

一旦发现泵送管路系统被堵塞，混凝土泵，应及时进行反泵运转处理，使初期形成的骨料集结松散后，再恢复正常泵送。切勿强行压送，以免造成骨料集结更严重。若泵送系统已被堵塞，应及时检查堵塞原因，判明堵塞部位，尽快加以排除。

由于泵送管路中各段输送管道的形状、直径大小、铺设方向不同，所以各段管道对输送混凝土的阻力不一样。于是计算混凝土泵的输送距离时，要把各种管道折算成水平管道，并计算出水平输送距离。

经过改进设计的解决方案是：

泵车在进行扬程不高、距离不远的短距离泵送施工时，只需将与臂架转塔相铰接的首端臂架竖起，然后展开末端第四、五两节臂架。由、四、五三节臂架组成短距离泵送的臂架组合，用来满足短距离泵送施工的需求。此时第二、三两节臂架并靠在首端臂架上。管道切换机构将、二两节臂架的臂架配管的管道断开，大型混凝土泵，将臂架转塔弯管与第三节臂架的臂架配管相连接，混凝土通过第三、四、五节臂架的臂管从末端软管泻出。

混凝土泵的实际平均输出量，可根据混凝土泵的输出量、配管情况和作业效率，按下式计算：

$$Q_1 = Q_{max} * a *$$

式中 Q_1 -一台混凝土泵的实际平均输出量(m³/h);

Q_{max} -每台混凝土泵的输出量(m³/h);

a --配管条件系数。可取0.8~0.9;

-作业效率。根据混凝土搅拌运输车向混凝土泵供料的间断时间、拆装混凝土输出管和布料停歇等情况，可取0.5~0.7。

混凝土泵-畅研机械-大型混凝土泵由邢台市畅研机械制造厂提供。邢台市畅研机械制造厂拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！