

市政道路彩色路面改色 彩色路面改色 博瑞达筑路好货源

产品名称	市政道路彩色路面改色 彩色路面改色 博瑞达筑路好货源
公司名称	山东博瑞达筑路设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县德上高速武城西收费站888米路北
联系电话	15165968555 15165968555

产品详情

彩色路面改色施工注意事项

注意事项1、建议胶结料用量5~6%，颜料用量2~3%左右。

注意事项2、凡是需要接触到胶结料的地方（沥青罐、进油/回油管道、沥青泵、拌缸、运输车、摊铺设备及工具等），都需要清洗或者更换。碾压按照常规的黑沥青路面标准碾压方式进行。

注意事项3、胶结料在拌合前加热到160~180℃，混合料的出料温度不宜过高，一般控制在160℃左右，根据工程与搅拌站的实际情况（工程量、进度、天气、运输距离等），确定适当的提高或降低出料温度，但不能低于150℃，不能超过180℃。摊铺前必须保证混合料温度（即到工地温度）在140℃以上，初压温度不得低于120℃，终压温度不得低于90℃。

彩色路面改色的基础知识介绍：

针对这方面的知识我们应该了解到的是当今社会应该所有人都知道彩色沥青路面的彩色沥青是一种新型、环保、美观的筑路材料，添加在路面不但能美化环境，市政道路彩色路面改色，降低噪音，而且还有效地交通违规，倡导安全驾驶。其中我们了解到的是彩色路面改色虽然施工简单但是施工还是应该按规范施工。颜料用量应控制在2%到3%左右，彩色路面改色，胶结料用量应该控制在5%~6%左右。在非机动车道和机动车道上铺装彩色沥青时都不能用胶轮压路。在外界因素的作用下，沥青混合料中的沥青会

逐渐老化，颜色变暗，结合料粘附性下降、道面表面易出现松散、坑槽、颜色差异明显等现象；

彩色路面改色的质量问题介绍：

针对这方面的知识我们应该了解到的是如果彩色路面改色施工质量控制不好，空隙率过大，会造成路面出现早期损坏，这些现象如果不及时进行处理，会进一步加速道面使用性能的下降。彩色路面改色封层材料的出现，解决了彩色沥青路面成本高及养护难的问题。该产品是一种彩色硅改性沥青基雾封层材料，直接喷洒于普通沥青混合路面，具有成本低、施工简单、施工周期短、开放快的特点，而且能延长原有沥青路面的使用年限。

除此之外，道路工程用彩色路面改色，我们还应该了解到的是彩色路面改色具有良好的路用性能，在不同的外部因素下，其高温性、抗水损坏性及耐久性均非常好。且不出现变形、沥青膜剥落等现。

市政道路彩色路面改色-彩色路面改色-博瑞达筑路好货源(查看)由山东博瑞达筑路设备有限公司提供。山东博瑞达筑路设备有限公司在路面机械这一领域倾注了诸多的热忱和热情，博瑞达筑路一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：高经理。