

大朗镇空调清洗 大朗镇空调 东莞北极制冷设备

产品名称	大朗镇空调清洗 大朗镇空调 东莞北极制冷设备
公司名称	东莞北极制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市黄江镇社贝二街11号101室
联系电话	13412345478

产品详情

一：使用空调器本身的制冷剂排空气。拧下高低压阀的后盖螺母、充氟嘴螺母，将高低压阀芯打开（旋1/4?1/2圈），大朗镇空调，等待约10秒钟后关闭。同时，大朗镇空调加雪种，从低压阀充氟嘴螺母处用内六角扳手将充氟针顶向上顶开，有空气排出。当手感有凉气冒出时停止排空。排氟量应小于20g。

二：外加氟利昂排空气使用独立的制冷剂罐，将制冷剂罐充注软管与低压阀充氟嘴连接，略微松开室外机高压阀上接管螺母。松开制冷剂罐的阀门，充入制冷剂2?3秒，然后关死。当制冷剂从高压阀门接管螺母处流出10?15秒后，拧紧接管螺母。从充氟嘴处拆下充注软管，用内六角扳手顶推充氟阀芯顶针，制冷剂放出。当再也听不到噪音时，放松顶针，上紧充氟嘴螺母，打开室外机高压阀芯。

三：使用真空泵排空气。先将阀门充氟嘴螺母拧下，大朗镇空调拆装，用抽真空连接软管进行连接。将“LO”旋钮按逆时针方向旋转，使其打开，然后合上真空泵的开关，进行抽真空。停止抽真空后，还要将阀门后盖螺母拧下，用内六角扳手将阀芯按逆时针方向旋开到底，此时制冷系统的通路被打开。接着将连接软管从阀门上拆除下来，将阀门的连接螺母与后盖螺母拧紧。

选哪种出回风方式?

- 1、对于大空间，可以采用侧送后回的送回风方式，这样不仅保证了美观也上减少了噪音。
- 2、如果吊顶空间并不很宽敞，那可以采用侧送下回的送回风方式，既节约空间，大朗镇空调清洗，也相对简洁大方避免了压抑感。如果吊顶空间足够宽敞，则建议采用下送下回的送回风方式，这样可以保证冬季的采暖的制热效果。

3、如果居室没有作任何的吊顶形式，也不愿意采用挂壁机的形式，那么可以考虑在相邻空间如利用厨房或卫生间的全吊顶空间，做成侧送侧回或者天花板回风的送风方式。

大金水冷系列·CUWD系列特点：CUWD-A5Y CUWD-A5YZ CUWD-A5Y-HR CUWD-A5Y-HC·
R134a冷媒·规格齐全，37.5~460.7USRT，共24种机型·12%~100%范围内的连续容量调节·
智能化的开放式控制功能·卧式管壳式冷凝器和干式蒸发器结合，拓宽了使用温度范围高度可靠性采用电子控制回路实现精微的控制高设计压力，在苛刻的运转条件下仍卓然裕如配备了日本大金一代单螺杆压缩机，COP更高。率的热交换器使制冷能力和COP得到大幅度提升，达到同系列产品中的水平采用的电子控制技术实现了运转。运转状态的数控化使机组操作更方便，同时使故障诊断更容易。在高负荷运转下保持高度的可靠性?卧式管壳式冷凝器和干式管壳式蒸发器的结合，拓宽了机组的使用温度范围。可与楼宇中央空调系统相通，进行远程通讯控制。维修方法进进入圈子维修手册吧！

大朗镇空调清洗-大朗镇空调-东莞北极制冷设备由东莞北极制冷设备有限公司提供。大朗镇空调清洗-大朗镇空调-东莞北极制冷设备是东莞北极制冷设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：弓先生。