

## PZ73X-16P不锈钢手动刀形闸阀

产品名称	PZ73X-16P不锈钢手动刀形闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	760.00/台
规格参数	型号:PZ73FW、H-16P 材质:304, 316不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ73F、W、H-16P、PZ73X-16P不锈钢手动刀形闸阀产品介绍：

不锈钢刀闸阀型号代表：阀门类型代号：“PZ”表示刀型闸阀；驱动形式代号：“”表示手动；连接形式代号：“7”表示对夹式；结构形式代号：“3”表示单闸板；密封面材料代号：“H”堆焊合金钢；PZ73F、W、H、X、Y-16P具体型号有：

PZ73H-6，PZ73H-10，PZ73H-16; (阀体：铸铁)

PZ73H-6C，PZ73H-10C，PZ73H-16C; 阀体：铸钢)

PZ73H-6P，PZ73H-10P，PZ73H-16P; (阀体：不锈钢304/304L)

PZ73H-6R，PZ73H-10R，PZ73H-16R; (阀体：不锈钢316/316L)

刀型闸阀又名刀闸阀，由于采用刀型闸板具有良好的剪切作用，适宜于浆料、粉粒料、纤维等难以控制的流体，广泛应用于造纸、石化、矿山、排水、食品等行业。刀型闸阀具有多种阀座可供选择，并且可依据现场控制需求，配备电动或气动执行器，实现阀门的自动化操作。

结构特点：刀型闸阀的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，刀型闸阀只能作全开和全关，不能作调节和节流。

PZ73X-16P不锈钢手动刀形闸阀应用范围：适宜于浆料、粉粒料、纤维等难以控制的流体，广泛应用于造纸、石化、矿山、排水、食品等行业。闸板有两个密封面，常用的模式闸板阀的两个密封面形成楔形、楔形角随阀门参数而异，通常为50°，楔式刀型闸阀的闸板可以做成一个整体，叫做刚性闸板；也可以做成能产生微量变形的闸板，以改善其工艺性，弥补密封面角度在加工过程中产生的偏差，这种闸板叫做弹性闸板。

PZ73X-16P不锈钢手动刀形闸阀关闭时，密封面可以只依靠介质压力来密封，即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封，这就是自密封。大部分刀型闸阀是采用强制密封的，即阀门关闭时，要依靠外力强行将闸板压向阀座，以保证密封面的密封性。

### 标准规范：

设计制造标准：结构长度标准：GB/T 12221-2005 连接法兰标准：GB/T 9113 压力温度等级：GB/T 12224-2005 试验检验标准：GB/T 13927-2008

### 主要性能规范

公称压力(MPa)	壳体试验(MPa)	密封试验(MPa)	工作温度	适用介质
1.0/1.6	1.5/2.4	1.1/1.8	100 100	纸浆、污渣水混和

### PZ73X-16P不锈钢手动刀形闸阀主要零部件材质

体、盖	闸阀	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	