

WSS 511径向型双金属温度计

产品名称	WSS 511径向型双金属温度计
公司名称	常州鑫旺仪表有限公司
价格	100.00/个
规格参数	鑫旺:1 WSS:2 常州:3
公司地址	江苏省常州市新北区魏村镇工业园区
联系电话	0519-85260826 15295150668

产品详情

径向型双金属温度计是一种测量中低温度的现场检测仪表。双金属温度计可以直接测量各种生产过程中的-80 ~ +500 范围内液体、蒸汽和气体介质温度。主要特点现场显示温度，直观方便；安全可靠，使用寿命长；多种结构形式，可满足不同要求。工作原理径向型双金属温度计是基于绕制成环性弯曲状的双金属片组成。一端受热膨胀时，带动指针旋转，工作仪表便显示出所应的温度值。径向型双金属温度计技术参数执行标准JB/T8803-1998 GB3836-83其他参数标度盘公称直径：60，100，150精度等级：（1.0），1.5热响应时间：40S防护等级：IP55角度调整误差：角度调整误差应不超过其量程的1.0%回差：双金属温度计回差应不大于基本误差限的值重复性：双金属温度计重复性极限范围应不大于基本误差限值的1/2径向型双金属温度计测温范围

测量范围

适用范围

工业、商业

实验室、小型

-80 ~ +40

-40 ~ +80

0 ~ 50

0 ~ 100

0 ~ 150

0 ~ 200

0 ~ 300

0 ~ 400

0 ~ 500

径向型双金属温度计选型编码

系列号

WSS

双金属温度计

表盘公称直径

-3

60

-4

100

-5

150

表盘形式

0

轴向（直型）

1

径向（角型）

2

135° 向（钝角型）

8

万向（可调角型）

安装固定形式

无固定装置

可动外螺纹

可动内螺纹

3

固定螺纹

4

固定法兰

5

卡套螺纹

6

卡套法兰

保护形式

-

普通型

W

防护型

F

防腐型

径向型双金属温度计

型号

测温范围

精度等级

保护管材料

规格

安装固定形式

D

L

WSS-310

-80 ~ +40-40 ~ +800 ~ 500 ~ 1000 ~ 1500 ~ 2000 ~ 3000 ~ 4000 ~ 500

1.5

1Cr18Ni9Ti304316316L哈氏C-276

60

751001502003004005007501000

无固定装置

WSS-410

100

WSS-510

150

WSS-311

可动外螺纹

WSS-411

WSS-511

WSS-312

可动内螺纹

WSS-412

WSS-512

WSS-313

固定螺纹

WSS-413

WSS-513

WSS-314

固定法兰

WSS-414

WSS-514

WSS-315

卡套螺纹

WSS-415

WSS-515

WSS-316

WSS-416

卡套法兰

WSS-516

注：特殊形式可根据协议订货