

沈阳地暖膨胀罐 地暖膨胀罐生产厂家 山东国馨

产品名称	沈阳地暖膨胀罐 地暖膨胀罐生产厂家 山东国馨
公司名称	山东国馨热能设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市长清区五峰山街道办事处
联系电话	19819886979 19819886979

产品详情

膨胀罐的基本概念：当外部有压力的水进到膨胀罐气囊内时，密封性在罐里的N2被缩小，依据波义耳汽体运动定律，汽体遭受缩小后容积缩小压力上升，直至膨胀罐内汽体压力与水的压力确保一致时终止漏水。当水外流压力降低时膨胀罐内汽体压力超过水的压力，此刻汽体膨胀将气囊内的水挤压加工补到系统软件。应用常见问题：1、若是膨胀罐是放入不同寻常场所，应告之地区代理，便于有有关的膜体相一致应用；2、膨胀罐的汽耗率化合物一般为水或是水和汽车防冻液的化合物（水的市场占有率不可以低于50%），别的化合物尽量通电话资询；3、应严苛按计算方法来计算所需膨胀罐的规格型号，膨胀罐过重会造成 截止阀的经常跳起和全自动补水阀的经常保湿补水；4、膨胀罐的非常大工作上压力跟其储罐上标明的预充压力一一对应，假若因应用尽量变动了其预充压力，非常大工作上压力随着着变动，绝大多数遵照下列规律性，预充压力减少，其非常大工作上压力随着着减少，实际减少到要多少钱要测算，预充压力扩大其非常大工作上压力不会改变；5、检测膨胀罐气囊时提议立刻用压力检测，禁止应用锐利的电子元器件触碰气囊；6、膨胀罐应一年查验一次其预充压力，假若发觉压力降低应当立刻，避免损害其一切正常应用；

气压罐的特点：

气压罐内部气囊结构保证了水不与罐壁接触，因此气压罐壁内部无锈蚀，气压罐外部无凝露现象，使用寿命大大延长。在制冷和暖通系统中气压罐与传统的膨胀水箱相比，气压罐具有安装方便（不要装在点）占用空间小，无二次污染，使用寿命长许多优点。

性能参数： 外壳材质：碳钢 气囊材质：三元乙丙或丁基橡胶

耐温：-10-120 承压：8bar/10bar/16bar/25Bar

气压罐的安装：1、供暖系统中建议将气压罐安装在系统水温相对点地方，一般安装在系统的回水端，地暖膨胀罐价格，储热水箱的冷水入水端。24L及24L以下的膨胀罐因自重较轻可直接连到系统管道上。为避免气压罐在工作时进水和自重对系统管道产生较大的载荷，对于24L以上的膨胀罐其自身带有三脚支架，可用金属软管把气压罐连接到系统，地暖膨胀罐多少钱，埋地螺钉固定气压罐支脚，保证使用过程中的平稳。

- 2、气压罐附近要安装安全阀，避免在系统压力异常的时候损坏气压罐和系统其他部件。
- 3、在供暖和空调闭式循环系统上，不能把气压罐装在水泵的出水口，这样可能会造成水泵的气蚀。
- 4、气压罐出厂，预充压力已设定，一般在1BAR-4.0BAR，用户若认为压力不适合本系统运行，须使用压力表边测试边充、放气，或与供应商取得联系，不得擅自充、放气

订货说明：订货时请注明产品名称、工称通径、压力等级、过滤精度、材质、法兰标准操作压力等详细参数，以上产品尺寸为常规通用型，如需其他规格尺寸，敬请来电说明。

膨胀罐的工作原理：当外界有压力的水进入膨胀罐气囊内时，密封在罐内的氮气被压缩，根据波义耳气体定律，气体受到压缩后体积变小压力升高，直到膨胀罐内气体压力与水的压力达到一致时停止进水。

当水流失压力减低时膨胀罐内气体压力大于水的压力，沈阳地暖膨胀罐，此时气体膨胀将气囊内的水挤出补到系统，膨胀罐分为气囊式和隔膜式两种，前者在使用的过程中水与罐体内壁完全不接触，地暖膨胀罐生产厂家，所以杜绝了生锈和水质的二次污染，是2010年至今市场上的主品，无论国内还是国外大部分都是采用气囊式。

沈阳地暖膨胀罐-地暖膨胀罐生产厂家-山东国馨(推荐商家)由山东国馨热能设备有限公司提供。山东国馨热能设备有限公司是从事“板式换热器,容积式换热器,定压补水装置,管壳式换热器”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘经理。