

# 康万成商贸有限公司 广东江门环氧树脂胶粘剂

产品名称	康万成商贸有限公司 广东江门环氧树脂胶粘剂
公司名称	珠海康万成商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	珠海市香洲区人民西路1008号4栋203商铺206房
联系电话	15015008580

## 产品详情

注意事项请勿在有火的地方使用。使用期间及使用后要通风良好。放在儿童接触不到的地方，注意不要与他们一起玩。除粘接外，广东江门环氧树脂胶粘剂，请勿将其用于其他目的。注意不要让它穿在衣服上。存放在阴凉处，避免阳光直射。按照当地政府规定的方法，用完其中的内容并作为不可燃垃圾丢弃。注意不要将其戴在手套或裤子上，因为粘合到布或皮革上会发热。请勿拆卸容器（有漏液的危险）。急救注意不要让它进入您的眼睛，因为它会立即粘合您的眼睛和。如果不小心进入眼睛，请勿试图强行将其取下，请用大量水冲洗眼睛并就医。在几秒钟内要非常小心地粘附皮肤。如果不小心将手指粘在一起，请在热水中慢慢将其移开或使用速溶胶。如果在使用过程中感到恶心或异常，请立即移至空气新鲜的地方，并在必要时去看医生。

告。

它不是“强大，因为您无法获得它”。

而是牺牲一些东西以获得不粘的东西。考虑一下。

与一般的Super X Gold相比，Super X Hyper Wide的耐热性较低，约为90 ° C，环氧树脂胶粘剂国标，并且不会完全干燥，因此任何残留的粘性都会保留。它不能完全干燥的原因是Super X Hyper Wide具有“胶粘剂（如胶带）混合型”粘贴机制。除了粘合强度外，它还可以通过强力粘合力抓握表面，因此您可以粘贴不粘的材料。（\*）

PPX套是速溶胶，因此不适合大面积使用，不能在不平坦或变形的表面上使用。

以此类推，环氧树脂胶粘剂属性，如果使用的不是物质五类没有更早，超级X金会说使用普通的粘合剂，具有高附着力的满

种是“溶解于某物”的水或稀释剂。

在这种情况下，施工后，水和稀释剂会挥发，环氧树脂胶粘剂生产工艺，留下固体并硬化。

因此，需要注意的一点是，在硬化之后，体积会减小到施加量的一半。

（从技术上讲，这称为溶剂蒸发型或乳液型。）

第二种方法是“分成两个”。我将其分为两部分，即主剂和固化剂。

通过将它们混合在一起，它会变硬。

某些人可能会觉得混合过程很麻烦，但是在所需的时间混合并硬化所需的量也很方便。

（从技术上讲，它称为两部分混合固化型。）

第三，作为胶枪，“冷却和固化由”类型。

使用时可通过加热和液化进行涂漆。

在加热和液化后使用，然后在冷却时固化。蜡烛制作时也一样。

（在技术上称为热熔型或热熔型。）

康万成商贸有限公司-广东江门环氧树脂胶粘剂由珠海康万成商贸有限公司提供。珠海康万成商贸有限公司是一家从事“环氧树脂胶,结构胶,密封胶,灌封胶,”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“3M.汉高乐泰LOCTITE,CEMEDINE”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使康万成商贸在合成胶粘剂中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。 特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!