

广州市发电机租赁-广州市出租发电机价格

产品名称	广州市发电机租赁-广州市出租发电机价格
公司名称	东莞市吉赛特机电设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:吉赛特 功率:1-5K千瓦 产地:进口
公司地址	广东省东莞市樟木头镇赤布路32号102室（注册地址）
联系电话	13570721612

产品详情

广州市发电机租赁-广州市出租发电机价格吉赛特（GENSET）公司主要经营:全新发电机、康明斯发电机及其配件,专业从事发电机出租租赁、二手发电机回收、发电机维修保养,欢迎来电咨询!

康明斯发电机公司是当今世界设计、生产和销售柴油发动机和压缩天然气发动机的最大企业。康明斯在华投资逾一亿四千万美元，作为中国发动机行业最大的外国投资者，康明斯在中国拥有八家合资和独资制造企业，其中东风康明斯生产B、C和L系列柴油发动机，重庆康明斯生产M、N和K系列柴油发动机。产品符合ISO 3046、ISO 4001、ISO 8525、IEC 34-1、GB1105、GB/T 2820、CSH 22-2、VDE 0530 及YD/T 502-2000《通信专用柴油发电机组的技术要求》等标准。

广州市发电机租赁-广州市出租发电机价格100KW东风康明斯柴油发电机组技术参数及发电机组参数
东风康明斯柴油发电机组型号 100KW 主用 备用 机组功率（KW）105 110 机组功率（KVA）132 137
发动机功率（KW）110 120 发动机型号 6BTAA5.9-G2 发动机生产商 DCEC Cummins东风康明斯
发动机结构 直列6缸，四冲程，废气涡轮增压，水空中冷 发动机冷却方式
满足环境温度40 水箱散热器，冷却风扇，带风扇安全护罩 调速系统 电子调速 启动方式 24V直流电启动
发动机过滤系统 干式空气过滤器、燃油过滤器、机油过滤器 燃油系统 AD型燃油泵 发动机总排量（L）
5.9 压缩比 16.0:1 缸径×行程（mm）102×120 100%负载燃油耗量（L/h）27.4 30 排风量（m³/min）210
燃气量（m³/min）8.7 排烟量（m³/min）22.3 排烟温度（℃）535 机油容量（L）16.4 冷却液容量
（L）26 发电机生产商 鲲鹏 发电机型号 100KW 额定电压/频率/功率因素
400V/230V，50Hz，0.8滞后，三相四线 稳态频率变化率 优于5% 空载电压调整范围 95%—105%
稳态电压调整率 优于±1% 绝缘等级/防护等级 H级/IP23 电话影响系数/谐波系数 TIF < 50/ THF < 2%
随机附件 排烟弯管、波纹减震管、法兰、消音器一套；机组尺寸（mm）2090×850×1326 机组重量
（kg）1440

质量保证 发电机组租赁全部使用国际知名进口品牌。技术先进，性能稳定。发电机激磁系统能使机组在

瞬间加载时迅速恢复频率波动。低油耗、更静音、更稳定、超负载等特点都体现了进口发电机的卓越性。服务周到 我公司可派专业技术人员到项目现场进行实现设备负载计算，根据不同的负荷为客户选用最佳合适机型进行现场安装、调试，并配有专业的操作人员根据需要24小时随时发电。对于福安发电机租赁，客户可以选择长期、短期或者不定期租用，通过灵活应用直接为用户节省额外开支，让客户用的放心，租的开心。价格优惠 本公司长期租赁发电机设备。与中建、中铁、中交、路桥、中水电等诸多单位合作过，租赁销售价格优惠，诚实守信，服务周到！期待与您合作。四、方便灵活的租赁方式 可为用户提供长短期及临时用电租赁服务，提供不同租赁方式可供用户选择。本公司专业从事发电机出租，发电机出售，发电机维修，二手发电机出售与回收，价格公道，服务周到。<http://www.18fdj.com/>

柴油发电机怎样正确使用机油？柴油发电机公司：1.机油的作用

在发电机组中，机油主要起如下作用：1) 润滑作用 发动机的运行部分均为金属制作，如果不加机油，就会形成干摩擦，不但造成机件损坏，而且还会产生摩擦阻力。机油就是对各部件进行润滑，并在机件表面形成一层油膜，以减低摩擦阻力，使运行更加顺畅。2) 密封作用 由于发动机冷缸与活塞之间会有一定的间隙，机油能在汽缸与活塞环之间形成有效的密封，以防止气体的泄露和外界污染物的侵入。

3) 冷却作用 发动机在运转过程中，机件与机件之间相互摩擦会产生一定的热量，机油可以对机件进行冷却，降低发动机的温度。4) 清洁作用 发动机在运行中，由于摩擦产生的铁屑、杂质及未燃烧尽得不溶性物质，这些有害物质沾附在机件的表面，机油可以将这些物质带走，避免在机件表面形成油泥，使机件表面保持清洁。

5) 防腐作用 发动机各运动件不但在运行中会发生摩擦，而且在长时间停机时会产生锈蚀。机油可以减少机件接触及磨损的机会，避免锈蚀，保持机件表面的光洁度。

2.机油的等级
机油的等级包含机油的黏度和耐低温等性能。目前，机油黏度的等级规定用名称有SAE,还有OW、5W、10W、15W、20W、25W表示在寒冷地区使用机油相对温度的黏度水平，数字越小，其耐温能力越好。SAE20、30、40、50为黏度等级，数字越大，黏度越大。如14W40表示此机油在低温下符合15W的要求和SAE40黏度要求。在一般的燃油发电机中可以使用。目前，对燃油品质等级评定标准简称为API，汽油发动机燃油的级别以S开头，字母越往后，级别就越高，有SA、SB、SC、SD、SE、SF、SG、SH、SJ等。柴油发动机燃油以C开头，有CA、CB、CC、CD、CE、CF、CG等。另外，还有汽油、柴油两用机油，如SAE15W 40 API SG/CD表示冬夏通用南北适用的多级油，具有汽油、柴油两性能通用的机油。

在实际使用中，加油站常将机油分为汽油发动机油和柴油发动机油两大类，或以“#”表示。