

华为室内高频电源-48V200A电源系统柜TP48200B

产品名称	华为室内高频电源-48V200A电源系统柜TP48200B
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	500.00/台
规格参数	品牌:华为 型号:TP48200A
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221 (注册地址)
联系电话	15530201877 15530201877

产品详情

华为室内高频电源-48V200A电源系统柜TP48200B

华为tp48300t通信48v开关电源柜基本介绍交流输出 32a/2p × 2,16a/1p × 3直流配电输出空开一次下电 : 63a/1p × 4 (mcb) ,32a/1p × 4 (mcb) 二次下电 : 32a/1p × 3 (mcb) ,16a/1p × 7 (mcb) ,10a/1p × 3 (mcb) ,6a/1p × 3 (mcb) 输出电压 - 42vdc ~ - 58vdc, 额定值: 53.5vdc电池熔丝 160a × 2直流防雷 差模10ka/共模20ka,8/20 μ s整流器容量 50a输入电压 85vac ~ 300vac,额定值220vac输出功率 2900w (176v ac ~ 300vac) (高效模块 : 3000w) ; 1200w (85v ac ~ 175vac) 整流器效率 高点 92.5% (高效模块 : 96%) ; 91.5% (230v ac,35% ~ 80%负载) 模块尺寸 88.9mm × 103mm × 243mm功率因素 0.99谐波失真 5%控制器信号输入 4路模拟量 (1路环境温湿度,2路环境温度和1路电池温度) 9路开关量 (包括6路通用干接点输入,烟雾,水浸和门磁) 告警输出 8路干接点通信端口 一路fe接口,一路rs485/rs232接口插拔方式 支持热插拔显示模式 lcd环境指标工作温度 -10 ~ 45 储存温度 -40 ~ 70 工作湿度 5%~95% (无凝露) 工作海拔 0~4000米华为电源系统tp48300t-n20a8一种ac/dc室内一体化电源系统,可配置6个48v/50a整流模块,系统配置容量可达300a。华为tp48300t室内通信电源柜48v300a性能特点tp48300t是华为公司研发的一种ac/dc室内一体化电源系统,可配置6个48v/50a整流模块,系统配置容量可达300a。华为电源系统tp48300t-n20a8简介华为电源系统tp48300t-n20a8满足300a及以下容量需求?可手动和自动切换,支持油机和2路市电接入?整流模块和监控均支持热插拔技术,安装维护便利?智能化蓄电池管理和电池保护,延长电池使用寿命?标效整流器效率 92.5% (高效模块 : 96%) ,mtbf>25万小时?整流器工作环境温度范围-40 ~ 75 ,55 输出不降额?用户接口支持8路干接点输出,9路开关量输入 (包括6路通用干接点输入,烟雾,水浸和门磁) ,4路模拟量输入 (1路环境温湿度,2路环境温度和1路电池温度) 。