

广东多功能空达GF460铝合金家用装修脚手架可移动铝架快速拆装

产品名称	广东多功能空达GF460铝合金家用装修脚手架可移动铝架快速拆装
公司名称	深圳空达机械设备有限公司
价格	5500.00/整套
规格参数	品牌:空达 型号:GF460 用途:高空作业建筑施工
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道马安堂社区中兴路10号1号厂房D栋顺兴工业区D栋厂房102（注册地址）
联系电话	15914196337

产品详情

广东多功能空达GF460铝合金家用装修脚手架可移动铝架快速拆装

空达快速拆装铝合金脚手架除了结构稳定、承载力大的特点，在使用时必须增加一些构造措施，才能增强门架的支撑能力，这也是门式脚手架能够做到稳固不倒的诀窍。

高度在4.5 m以上的高支模在施工前必须由施工单位编制专项技术方案。技术方应包括模板及其支撑的设计、搭设及拆除，混凝土浇筑方法，浇筑过程观测及安危控制要求等方面内容。没有编制技术方案的不得施工。

此外，空达快速拆装铝合金脚手架的轻型化使得它拆装方便，也就减轻了建筑工人的劳动强度，脚手架的设计趋向轻型化，选用内外源动性钢管，在生产环节的钢材耗材量比传统的钢管式脚手架节约40%以上。因此，在建筑施工拆装方面减轻了作业人员的劳动强度，使他们在作业中没有那么累，精神状况也就相对好了，平安系数自然上升。

空达快速拆装铝合金脚手架安装标准

要整齐划一，并在相互垂直的两个方向上有保证其稳定的支撑系统，在搭设之前要在实地按设计要求严格放线。门架支撑安装时要求每安装一层门架就要加一道48 x 3.5钢管水平拉杆将其扣住。纵横向垂直剪刀撑按间距小于6m布置。门式钢管脚手架支撑受力主要靠支撑架整体受力，要发挥这种整体效应，就要靠纵横向水平拉杆和纵横向垂直剪刀撑将各榀单薄的门架“捆绑”连接起来。如果不设置纵横向水平拉杆和纵横向垂直剪刀撑，就好像筷子一样容易折断，门架支撑就极易坍塌，这种情况必须杜绝。可调托座（底座）调节螺栓伸出长度不宜大于200 mm，当可调托座（含底座）的螺栓伸出长度大于200

mm时，可采取增加一道水平拉杆的固定措施。许多操作工人不了解这一点，把螺栓拧出较长，又不采取措施加固，使门架受力大打折扣，往往导致坍塌事故发生。

连接构建方面，门架的各种连接扣件螺栓拧紧扭力矩在40~65 N·m之间，以防构件不能有效承力或被破坏，搭设完成后用扳手随机抽样检查，不合格的必须重新拧紧，直至合格为止。不允许缺少连接构件或螺栓拧而不紧或在安装后随意拆卸，使门式脚手架发生变形而受到破坏。支撑立杆要垂直，纵横向水平杆要平整。立杆应尽量采用通长钢管，如需接管，接头要错开，不在同一步距内，立杆口必须按规范对接，确保架体垂直度。相邻的两根纵向水平杆的接头要互相交错，接驳口必须按规范对接。

若发生脚手架坍塌事故不要盲目去抢险，如有危及用电安危的突发事件应立刻切断电源，在确认没有继续坍塌危险的情况下组织抢救人员，采取有效措施进行抢救工作，首先抢救受伤人员，再抢救财产。只有注意了这些事项，采取了这些加强门式脚手架支撑的构造措施，门式脚手架才能有效、平安地发挥作用，也才能更大限度地防止作业人员发生高处坠落现象。