

# 华为嵌入式电源ETP48200技术参数及应用

产品名称	华为嵌入式电源ETP48200技术参数及应用
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	500.00/台
规格参数	品牌:华为 型号:ETP48200
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221（注册地址）
联系电话	15530201877 15530201877

## 产品详情

华为嵌入式电源ETP48200技术参数及应用

etp48200-c5b6配置说明

插框：整体5u,1u 整流块安装空间,4u 配电空间

监控单元：smu06c1

输入制式：220/380vac三相四线兼容220vac单相

交流输入范围：85-300v,45-66hz；

交流配电：1路63a/3p空开

直流配电：llvd：1路80a/1p，6路32a/1p；blvd：1路80a/1p，2路32a/1p,1

路10a电池支路：2路125a/1p空开

大可配置4个r4850n6整流块

交流防雷：标称雷击放电电流20ka，大雷击放电电流40ka，8/20 μs

直流防雷：差10ka，共20ka，8/20  $\mu$ s

### 3、特点

1u整流块：高密度（42.7w/inch<sup>3</sup>）、高效率（>96%），  
高温下可靠输出（55℃以下输出不降额）

电源宽工作温度范围：-40 ~ +65

电源块支持热插拔，安装维护便利

标准安装结构设计，通用性强

电源结构紧凑，节省空间，节省安装成本

完善的块休眠功能，进一步提高系统效率

智能化蓄电池管理和电池保护，延长电池使用寿命

支持环境监控，可通过干接点、串口或网络接口实现远程管理

### 4、etp48200-c5b6基本参数

系统参数

尺寸：482.6mm（宽）×330mm（深）×5u（高）

重量：20kg（不含整流块）

散热方式：自然散热

安装方式：19英寸机架或者嵌入式机柜安装

走线方式：上进线，上出线

维护方式：前操作、前维护，支持块级更换

防护等级：ip20

交流配电

输入式：220/380v ac三相，兼容220v ac单相

输入电压：380vac/220vac

交流输入：1 × 63a/3p

输入频率：45~66hz，额定值：50hz/60hz

防雷：20ka/40ka，8/20 μs

直流配电

输出电压：-42~-58v dc，额定值：-53.5v dc

大功率：12kw

电池空开：2 × 125a/1p

负载空开：llvd: 1 × 80a/1p, 6 × 32a/1pblvd: 1 × 80a/1p, 2 × 32a/1p, 1 × 10a/1p

防雷：10ka/20ka，8/20 μs