

# 医院门厂家批发 筑森医院门厂家上门量尺 包安装

产品名称	医院门厂家批发 筑森医院门厂家上门量尺 包安装
公司名称	山东筑森门业有限公司
价格	650.00/平方米
规格参数	品牌:筑森 型号:zs-97 产地:山东
公司地址	德城区大学西路279号
联系电话	18865722088

## 产品详情

### 钢制医院门的制作工艺及安装方法

#### 制作工艺：

- 1、门扇板材采用国内一线钢铁厂出的无油冷轧板，表面经、打磨、剪板、折弯、抛光处理。再经表面高温喷塑处理。
- 2、门扇内部填充常规采用阻燃式纸蜂窝或铝蜂窝填充。
- 3、配备3伏高强度不锈钢铰链；门框一侧也可配有密封条能更符合气密性极高洁净度要求。观察窗采用钢化玻璃（常规尺寸为190\*830mm），内四角为圆弧处理，外形美观大方。门两侧配备尼龙U型折手门锁，高强度、美观、坚固耐用。

#### 安装方法：

- （1）用中置铝接件连接，然后用紧固件固定，紧固件处用盖帽封掉，门框四周密封，保持完整性，注意保持安装水平度与垂直度；
- （2）用槽铝件（或折件）在门洞四周加装紧固，以调整门洞尺寸，然后门框以嵌入式方式嵌入，再紧固与槽件上，四周密封。

#### 医院病房门特点：

- 1、门套套板为实木多层板，在实际安装时套板离地5毫米，离地套板安装了二至四枚脚钉，这样大大减少了来自地面所带来的常年潮气。

2、安装脚钉整个套板横截断面，放在防水蜡池中，全面进行浸泡防水密封处理，这样直接杜绝了外部水、潮气的渗入，在到达现场时，保证了板材内部整体结构均衡合理。

3、套板反面（贴墙面）为防潮层面，这样直接隔离开了和墙面直接接触所带来的潮气。

4、门套线为防水木塑材料，具有耐水、耐腐性能，使用寿命长，可抗强酸碱、耐水、耐腐蚀，并且不繁殖细菌，不易被虫蛀、不长真菌。使用寿命长，可达50年以上。

5、在产品安装完后，地面与门套之间的缝隙面，用防水玻璃胶填充，这样完全隔离开了拖把拖地时所产生积水的渗透，更能增加医院门的整体美观。

医院专用门五金件配置。

## 医院病房门观窗的主要作用

方便医生及护士无需开门就可以观察到病房内病人的基本情况，减少医疗工作者的工作程序。现在大部分医院的观察窗的主要形状有长方形、正方形、圆形等。医院装饰材料的选择要遵循医院的特殊要求，比如在特殊部位如走廊墙裙，手术室的门等要防撞、防破损；吊顶材料抗污、不酶变、易清洁、易维护；墙和地面材料易清洁、防污损、耐磨损、防滑、易维护；还有就是五金件要经久耐用；在环保方面，无不良释放、无放射。满足室内装饰装修材料有害物质限量十项标准。

（1）抗硬度强：医用车长时间的刮擦碰撞，对门造成损坏，医院专用门应选择硬度强、不易变形的产品，并设计钢制防撞带，对门起到一定的保护。

（2）健康环保：医院是看病救人的公共场所，有患者、老人、小孩、孕妇等特殊人群，医院专用门材质应选择具有抗菌、无有毒有害气体释放的产品，减少细菌在医院公共环境交叉感染的危害。

（3）防火：医院是公共场所，因此对门的防火性能非常重视，医院专用门材质应选择具有防火性能的产品，防火指标应能达到国家认证。

## 门的使用及保养

门使用前闭门器要调节，使门扇自动关闭的速度适中，避免门扇与门框撞击

双开门关闭时，要先关闭子门，再关闭母门，如关门顺序错误，门将无法关上，且会造成子门与母门的碰撞而损坏门扇；

严禁重物与尖锐物体冲撞、划伤门板