

曲阜伸缩臂租赁 山东明通经验丰富 伸缩臂租赁价格

产品名称	曲阜伸缩臂租赁 山东明通经验丰富 伸缩臂租赁价格
公司名称	山东明通起重运输有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市历城区华山镇
联系电话	18705315988

产品详情

高空落物原因分析

- 1、起重机械超重或误操作造成机械损坏、倾倒、吊件坠落
- 2、各种起重机具（钢丝绳、卸卡等）因承载力不够而被拉断或折断导致落物
- 3、用于承重的平台承载力不够而使物件坠落
- 4、起吊过程吊物上零星物件没有绑扎或清理而坠落
- 5、高空作业时拉电源线或皮管时将零星物件拖带坠落或行走时将物件碰落
- 6、在高空持物行走或传递物品时失手将物件跌落
- 7、在高处切割物件材料时无防坠落措施
- 8、向下抛掷物件

高空作业车的安全防护装置应满足的要求：

(1)机械安全装置。机械安全装置的部件如杆、连杆、钢丝绳、链条等的设计，应承受施加在其上的正常工作压力的至少两倍载荷。

(2)高空作业车应设有紧急停止装置，曲阜伸缩臂租赁，该装置可在应急时有效地切断所有动力系统，并置于操作者易达到的位置。

(3)作业车应在地面人员易接近的位置安装应急辅助装置，以确保在主动力失效时作平台可以安全地返回到地面。

(4)作业高度在20m以上的高空作业车应设置超载保护装置，超载保护装置可以是负载传感系统。

(5)伸缩臂和混合臂作业车为避免倾翻和超过允许应力，应安装幅度限制系统。幅度限制器通常由臂长度检测装置、臂仰角检测装置、运算系统以及显示部分和执行机构所组成。

臂长度和仰角检测装置用以检测臂架长度和臂对水平面的角；运算系统是根据高空作业车工作状态，伸缩臂租赁电话，计算幅度的额定值、实际值以及对两者进行比较，以确定作业车是否处于安全状态。

高空作业车工作地点的选择：

- 1、工作场所地面允许的倾斜角为 5° 。需要在斜坡上作业是应将车头对准坡顶方向停放。
- 2、在公路上作业时应使车体与道路边缘距离不小于760mm（支腿伸出长度），伸缩臂租赁价格，并及时打开危险警告信号灯。
- 3、作业车不得在有火灾、危险的区域、腐蚀性的环境工作。
- 4、作业车工作的温度范围是 $-25 \sim 40$ ，不允许在此范围外的温度下工作。
- 5、环境相对湿度不大于90%（25℃）。
- 6、光线暗淡或能见度低时禁止工作。
- 7、海拔高度不超过1000m。
- 8、风力超过6级时，作业车不得工作。
- 9、当工作范围内有电线通过时，应当始终保持足够的安全距离。
- 10、作业车工作室应与悬崖和沟渠保持足够的安全距离。

曲阜伸缩臂租赁-山东明通经验丰富-伸缩臂租赁价格由山东明通起重运输有限公司提供。山东明通起重运输有限公司位于济南市历城区华山镇。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前山东明通起重运输有限公司在机械加工中享有良好的声誉。山东明通起重运输有限公司取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。山东明通起重运输有限公司全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。