

A5E03894525、西门子低压电器代理

产品名称	A5E03894525、西门子低压电器代理
公司名称	武汉浩科自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	洪山区白沙四路万科金色城市16号地块
联系电话	13554055580 18971366576

产品详情

武汉浩科自动化特价销售:

西门子可编程序控制器 (PLC) S7200、S7300 , S7400 , S71200/1500全系列产品

通讯网卡, 通讯模块, 6GK系列, 6ED系列, 6EP系列。变频调速器6RA70, 6RA80, 6SE70, MM4系列及变频调速器配件装置均有备货6SE7090, C98043等系列.伺服及控制系统 (PLC) 6DD, 6SN, 6DC, 6FM, 6FC, 6SY, 6SL系列

A5E03894525

6ES7 952-1KY00-0AA0 64M字节 FLASH EPROM

开关量输入模板 :

6ES7 421-7BH01-0AB0 开关量输入模块(16点,24VDC)中断

6ES7 421-1BL01-0AA0 开关量输入模块(32点,24VDC)

6ES7 421-1EL00-0AA0 开关量输入模块(32点,120VUC)

6ES7 421-1FH20-0AA0 开关量输入模块(16点,120/230VUC)

6ES7 421-7DH00-0AB0 开关量输入模块(16点,24V到60VUC)

开关量输出模板 :

6ES7 422-1BH11-0AA0 开关量输出模块(16点,24VDC , 2A)

6ES7 422-1BL00-0AA0 32点输出 , 24VDC,0.5A

6ES7 422-7BL00-0AB0 32点输出 , 24VDC,0.5A,中断

6ES7 422-1FH00-0AA0 16点输出 , 120/230VAC , 2A

Q 4.0

状态位指令

用于S7-300 和S7-400 的功能块图(FBD)编程

A5E00446507-01 12-3

在输入I0.0 的信号状态为1 时会激活SUB_I 框。如果算术运算(输入字IW0 减输入字IW2)的结果超出了整数值的许可范围, 则会置位状态字的OV 位。OV 位的信号检查结果为1。如果OV 位的检查结果为1 且程序段2 的RLO 为1 (如果输出Q4.0 之前的RLO 为1), 则会置位输出Q4.0。

如果输入I0.0 的信号状态为0 (未激活), 则EN 和ENO 的信号状态均为0。如果EN 的信号状态为1 (已激活)且算术运算的结果超出范围, 则ENO 的信号状态为0。

12.3 OS : 存储的溢出异常位

符号

OS

6ES721x-xxx21-xxxx是21版 ; 6ES721x-xxx22-xxxx是22版。

22版与21版相比, 硬件、软件都有改进。22版向下兼容21版的功能。

22版与21的主要区别是 :

21版CPU的自由口通讯速率300、600被22版的57600、115200所取代, 22版不再支持300和600波特率, 22版不再有智能模块位置的限制

出来了6ES721x-xxx23-xxxx是23版;

4 : plc的电源改如何连接 ?

在给CPU进行供电接线时, 一定要特别小心分清是哪一种供电方式, 如果把230VAC接到24VDC供电的CPU上, 或者不小心接到24VDC传感器输出电源上, 都会造成CPU的损坏。