

菏泽烟囱用航空标志漆涂料厂家直供

产品名称	菏泽烟囱用航空标志漆涂料厂家直供
公司名称	济宁柒彩新型材料有限公司
价格	17.00/公斤
规格参数	品牌:柒彩 颜色:可调 产地:山东
公司地址	山东省济宁市任城区二十里铺街道济北旅游大道与矿前路交叉口北300米路西
联系电话	13285378737

产品详情

特种航标漆是一种性能十分优良的防腐涂料，由丙烯酸、有机硅树脂、优质颜料、溶剂、助剂等组成，固含量高，遮盖力强，干燥时间快，涂刷方便。

性能特点：

1. 耐温性能好，常温干燥环境下长期不变色；
2. 具有优良的耐老化性及抗紫外线照射性；
3. 防腐蚀性能十分优异；
4. 漆膜光亮丰满，使用期限长达10年之久；
5. 具有耐候性、耐寒性、耐热性；
6. 色彩鲜艳保光、保色性好，经久耐用。

【颜色】白、红

【主要用途】

该产品用途十分广泛，适用于户外烟囱外壁、钢结构、高架管道以及建筑物体的标志、装饰与防腐。

【技术参数】

项目	技术指标	
颜色及外观	白、红为主，漆膜平整	
漆膜厚度	干膜厚度	50 μm
	湿膜厚度	120 μm
理论用量	140g/m ²	
配比	5:1	
闪点	28	
干燥时间	表干（25℃）	2h
	实干（25℃）	24h
	完全固化（25℃）	72h
熟化时间	（25℃）30min	
适用期	（25℃）8h	
固含量	50%	
细度	35-45um	
粘度（s）	50—100	
遮盖力（g/m ² ）	70—100	
柔韧性	2mm	
冲击强度	250kg/cm	
附着力	2	
耐汽油性	漆膜不发粘，不发软	
耐蒸馏水	漆膜外观无显著变化	
耐盐雾性	涂膜不脱落	
耐硫酸（40%浸渍，48H）		
耐寒性（—30℃，24h）		
耐热性（200℃，24h）	涂膜无龟裂、不脱落	
耐盐酸（15%浸渍，48H）	特种航标漆稀释剂5~8%	
稀释剂		